

Pop Folding



10year
warranty

POP FOLDING

Struttura

Costituita da 2 tubolari in acciaio spessore 1,5 mm, a sezione rettangolare (80x50 mm), ognuno dei quali viene fissato ad una base di dimensioni pari a L. 7 cm P. 67,4 cm H. 2 cm realizzata con un tubo di acciaio sp. 2 mm. Ogni base è dotata di 2 ruote di diametro pari a 65 mm, di cui una è dotata di freno.

Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri epossidiche finitura goffrata.

trave di collegamento: realizzata in tubolare di acciaio spessore 1,5 mm, a sezione rettangolare (45x15 mm) verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata.

sistema per il ribaltamento del piano: realizzato con un meccanismo che prevede una posizione di blocco e di sblocco, realizzato in lamiera d'acciaio sp. 2 mm. Il meccanismo viene fissato alle gambe ed è dotato di un perno che permette la rotazione del piano di 90°.

Piano

melaminico: in truciolare sp. 25 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli raggiati). Il piano è dotato di inserti filettati per l'aggancio alla struttura e viene fissato alle gambe con viti metriche. Sotto il piano, in corrispondenza degli angoli, sono presenti una coppia di ganci per collegare i tavoli tra loro. Due sono dei perni fissi, mentre gli altri 2 sono delle clip che vanno a chiudersi attorno al perno per ancorare i piani tra loro.

Gonna

melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli raggiati). Viene fissata, sotto il piano scrivania, attraverso delle cerniere che consentono di mantenerne la perpendicolarità anche con piano ribaltato.

POP FOLDING – Elevabile in altezza

struttura: costituita da un montante centrale di sezione rettangolare (60x50 mm), all'interno del quale scorre un altro montante di sezione quadrata (40x40 mm) che ne consente l'elevazione in altezza. Nel montante principale viene apposta una leva necessaria a regolare e fermare il piano del tavolo all'altezza desiderata. Il montante principale viene fissato ad una base costituita da un traverso, realizzato con un tubo di acciaio sp. 2 mm di sezione rettangolare 70x30, collegato ad altri due tubi laterali, di sezione 40x30 (sp.2mm) ognuno dei quali è dotato di un piedino regolabile Ø 30 mm che permette un'escursione di 10 mm per il livellamento e di una ruota ad incasso Ø 28 per agevolarne lo spostamento. La base ha un ingombro totale pari a L. 64,1 cm x P. 51,8 cm

elevazione in altezza: mediante molla a gas che consente un'escursione massima di 38 cm (H. min 69,5 cm – H. max 107,5 cm)

Piano

melaminico: in truciolare sp. 25 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli raggiati). Il piano è dotato di inserti filettati per l'aggancio di un adattatore che viene poi fissato alla struttura attraverso delle viti metriche. L'adattatore è dotato di una leva che consente di sbloccare il piano e ribaltarlo di 90°. Il piano ha dimensioni pari a L. 70 cm e P. 60 cm

Pop Folding

POP FOLDING

Structure

Made of two 1.5 mm th. steel tubes with a rectangular section (80x50 mm), each of which is fixed to a 2 mm th. steel tube base measuring W. 7 cm D. 67.4 cm H. 2 cm. Two castors with a 65 mm diameter are fixed to the base, one of which is equipped with a brake.

All metal parts are epoxy powder coated with an embossed finish.

connecting beam: made of 1.5 mm thick tubular steel with a rectangular section (45x15 mm), epoxy powder coated with an embossed finish.

desk top tilting system: made with a device featuring a locking and unlocking position. This system is made of a 2 mm thick steel plate, and is fixed to the leg which is equipped with a pivot that allows the top to rotate 90°.

Top

melamine: 25 mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm th. with rounded edges). The top is equipped with threaded inserts for attachment to the structure and it is fixed to the legs with metric screws. Under the top, in each corner, there are two hooks for connecting the tables to each other. Two of them are fixed pivot, while the other 2 are clips that close around the pivot to fasten the tops together.

Modesty panel

melamine: 18 mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm th. with rounded edges). The modesty panel is fixed by means of hinges located under the desk top in order to maintain its perpendicularity even when the desk top is tilted.

POP FOLDING – Height-adjustable

structure: consisting of a central upright with a rectangular section (60x50 mm), inside which slides another upright with a square section (40x40 mm) allowing it to be raised in height. A lever is placed on the main upright in order to lock the desk top at the desired height. The main upright is fixed to a base consisting of a crosspiece made from a 2 mm thick steel tube with a 70x30 rectangular section, connected to two lateral tubes with a 40x30 section (2 mm thick). Each tube is equipped with an adjustable foot with a diameter of Ø 30 mm that allows a 10 mm excursion for levelling, and a recessed castor with a diameter of Ø 28 for easy movement. The base has an overall size of W. 64.1 cm x D. 51.8 cm.

height adjustment: by means of a gas spring which allows a maximum excursion of 38 cm (H. min 69.5 cm - H. max 107.5 cm)

Top

melamine: 25 mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm th. with rounded edges). The top is equipped with threaded inserts for the attachment of an adapter, which is then fastened to the structure by means of metric screws. The adapter is equipped with a lever that allows the top to be unlocked and tilted by 90°. The top has dimensions W. 70 cm and D. 60 cm

POP FOLDING

Structure

Constitué de 2 tubes en acier de 1,5 mm d'épaisseur, de section rectangulaire (80x50 mm), chacun d'eux étant fixé à une base de dimensions L. 7 cm P. 67,4 cm H. 2 cm en tube d'acier de 2 mm d'épaisseur. Chaque base est équipée de 2 roulettes d'un diamètre de 65 mm, dont l'une est munie d'un frein.

poutre de connexion: en tube d'acier de 1,5 mm d'épaisseur, section rectangulaire (45x15 mm), peinte avec des poudres époxy finition gaufrée.

système de basculement du plateau: réalisé à l'aide d'un mécanisme de blocage et de déblocage, en tôle d'acier de 2 mm d'épaisseur. Le mécanisme est fixé aux pieds et est équipé d'une goupille qui permet au plateau de pivoter de 90°.

Plateau

mélamine: réalisé en aggloméré ép. 25 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis). Le plateau est équipé d'inserts filetés pour la fixation à la structure et est fixé aux piétements à l'aide de vis métriques.

Sous le plateau, dans les coins, il y a une paire de crochets pour relier les tables l'une à l'autre. Deux d'entre eux sont des crochets fixes, tandis que les deux autres sont des clips qui se referment autour du crochet pour fixer les plateaux l'un à l'autre.

Voile de fond

mélamine: réalisé en aggloméré ép. 18 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis). Il est fixé sous le plateau du bureau au moyen de charnières qui lui permettent de rester perpendiculaire même lorsque le plateau est incliné.

POP FOLDING – Réglable en hauteur

structure: composée d'un montant central de section rectangulaire (60x50 mm), à l'intérieur duquel coulisse un autre montant de section carrée (40x40 mm), ce qui permet de l'élever en hauteur. Un levier est placé dans le montant principal pour régler et bloquer le plateau à la hauteur désirée. Le montant principal est fixé à une base constituée d'une traverse en tube d'acier de 2 mm d'épaisseur et de section rectangulaire 70x30, reliée à deux autres tubes latéraux de section 40x30 (2 mm d'épaisseur), chacun équipé d'un pied réglable de Ø 30 mm permettant une excursion de 10 mm pour la mise à niveau et d'une roulette encastrée de Ø 28 pour faciliter le déplacement. La base a une dimension totale de L. 64,1 cm x P. 51,8 cm.

réglage en hauteur: au moyen d'un vérin à gaz qui permet une excursion maximale de 38 cm (Ht. min 69,5 cm - Ht. max 107,5 cm).


Plateau

mélamine: réalisé en aggloméré ép. 25 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis). Le plateau est équipé d'inserts filetés pour la fixation d'un adaptateur, qui est fixé à la structure à l'aide de vis métriques. L'adaptateur est équipé d'un levier qui permet de débloquer le plateau et de l'incliner de 90°. Le plateau a des dimensions L. 70 cm et P. 60 cm.

Pop Folding

Struttura

Structure
Structure



MET - Metallo - Metal - Métal




ZGBI - Verniciato goffrato bianco
White embossed painted - Verni gaufré blanc
RAL 9010



ZGAS - Verniciato goffrato alluminio
Aluminium embossed painted - Verni gaufré aluminium
RAL 9006



ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted - Verni gaufré noir
RAL 9005




MET - Metallo - Metal - Métal



NE - Nero
Black - Noir
RAL 9005

Piano

Top
Plateau



sp./th. 25 mm


M - Melaminico - Melamine - Mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc



MWP - Bianco perla
Pearl white
Blanc nacré



MTR - Tortora
Dove - Gris taupe



MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer




MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir

Gonna

Modesty panel
Voile de fond




M - Melaminico - Melamine - Mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc



MWP - Bianco perla
Pearl white
Blanc nacré



MTR - Tortora
Dove - Gris taupe




MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair




MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer



MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir

PL - Plastica - Plastic - Plastique



NE - Nero
Black - Noir

Pop Folding

Struttura Structure Structure



MET - Metallo - Metal - Métal



BG - Bianco
White - Blanc
RAL 9016



NE - Nero
Black - Noir
RAL 9005

Piano Top Plateau



M - Melaminico - Melamine - Mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc



MWP - Bianco perla
Pearl white
Blanc nacré



MTR - Tortora
Dove - Gris taupe



MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer



MFN - Frassino
nero
Black ash
Frêne noir



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir