

Pop Woody



10year
warranty

Struttura

supporto metallico per gamba: costituito da un unico tubo in acciaio a sezione quadrata con spigoli raggiati, tagliato a laser, piegato e saldato e verniciato a polveri epossidiche finitura goffrata.

gamba: in frassino naturale con vernice acrilica trasparente. La gamba è inclinata di 97° ed è dotata di piedini di regolazione (+10 mm) per il livellamento a pavimento.

travi longitudinali: ogni piano di lavoro è sostenuto da due travi realizzate con tubi d'acciaio a sezione quadrata con spigoli raggiati fissati alle staffe delle gambe. Le travi sono dotate di feritoie per l'aggancio di gonne, vasche ed allunghi.

Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche finitura goffrata.

gamba intermedia: (per collegare in linea più scrivanie tra loro) costituita da un telaio formato da segmenti di tubo d'acciaio di sezione rettangolare con spigoli raggiati, tagliati a 45° e saldati tra loro. Al centro del telaio sono saldati 2 montanti verticali, realizzati con tubi in acciaio a sezione quadrata con spigoli raggiati. Sul lato interno dei montanti sono presenti delle feritoie per l'applicazione di un carter asportabile opzionale per occultare la discesa cavi.

Piani

melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) con bordo in tinta o in contrasto.

Per la scrivania P. 90 cm è disponibile anche il piano con angoli raggiati di 80 mm.

vetro verniciato: sp. 10 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore (se la verniciatura è color bianco, viene utilizzato il vetro extrachiari). È dotato di borchie in acciaio con foro filettato incollate sul lato inferiore.

melaminico con cover basculante (RIBA): in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).

Il piano è dotato di una cover realizzata con un profilo estruso in alluminio anodizzato, chiuso alle estremità da una coppia di tappi. L'utilizzo della cover basculante rende necessario l'uso della trafilatura centrale per schermi.

La cover è dotata di cerniera, fissata alla trafilatura centrale per schermi, per permetterne il sollevamento e poter accedere alla vasca portacavi sottostante.

Gonna

melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati).

Gonna per scrivania P. 90 con piano ad angoli raggiati

melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La gonna ha angoli raggiati di 80 mm.

tessuto: in melaminico sp. 18 mm (densità pari a 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), rivestito in tessuto. La gonna ha angoli raggiati di 80 mm.

Schermo divisorio

melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità pari a 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). È dotato di serie di fresata sulla parte inferiore per l'inserimento del profilo attrezzabile (in questo caso lo schermo va ruotato di 180°).

tessuto: in melaminico sp. 18 mm (densità pari a 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), rivestito in tessuto. Lo schermo è dotato di fresata sulla parte superiore, nascosta sotto il rivestimento, per l'inserimento del profilo attrezzabile. Il tessuto andrà inciso in corrispondenza della fresata per poter inserire il profilo.

vetro: sp. 6 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, acidato su entrambi i lati.

fonoassorbente: pannello con interno in fibra di poliestere di origine riciclata, spessore 30 mm (densità media di 50 kg/m³), perimetrato su tre lati con rinforzo in forex spessore 1 cm. Base in multistrato da 3x3 cm sagomata con bussole per l'inserimento della ferramenta di fissaggio. Il pannello viene poi rivestito in tessuto fissato sulla base con graffe metalliche. Spessore totale 32 mm.

Pop Woody

Structure

metal leg support: square-section steel tube with rounded edges, laser-cut, bent, welded and painted with an epoxy powder-coated embossed finish.

leg: made of natural ash with transparent acrylic varnish. The leg is inclined by 97° and it is equipped with adjustment feet (+10 mm) for floor levelling.

longitudinal beams: each work surface is supported by two beams made from square-section steel tubes with rounded edges, which are attached to the leg brackets. The beams are equipped with slits for hanging modesty panels, trays and return tops.

All metal parts are painted with an epoxy powder-coated embossed finish.

intermediate leg: (for connecting several desks in line with each other) consisting of a frame formed by rectangular steel tube segments with rounded edges, cut at 45° and welded together. Welded to the centre of the frame are 2 vertical uprights made from square-section steel tubes with rounded edges. On the inner side of the uprights there are slots for the application of an optional removable cover to conceal the cable descent.

Tops

melamine: 18 mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm th. with rounded edges) with matching or contrasting edge.

For the D. 35"3/8 desk, a top with 80 mm radiused corners is also available.

painted glass: 10 mm thick, tempered in accordance with EN 12150 and with flat polished edges, painted with water-based paints on the lower side (if the painting is white, extraclear glass is used). Equipped with steel studs with a threaded hole, which are glued on the underside.

melamine with tilting cover (RIBA): 18 mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm thick with rounded edges).

The top has a cover made from an extruded anodised aluminium profile, closed at the ends by a pair of caps. Using a tilting cover requires the use of the central screen profile

The cover is equipped with a hinge, attached to the central screen profile, which allows it to be lifted in order to access the underlying cable tray.

Modesty panel

melamine: 18 mm th. chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm th. with rounded edges).

Modesty panel for D. 35"3/8 desk with top with rounded corners

melamine: 18 mm thick chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins and edged with ABS (2 mm thick with rounded corners). The modesty panel has 80 mm rounded corners.

fabric: 18 mm th. melamine (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements) upholstered in fabric. The modesty panel has 80 mm rounded corners.

Screen

melamine: 18 mm th. chipboard (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements), faced with anti-reflex melamine resins, edged with ABS (2 mm thick with rounded edges). It is equipped as standard with a milling on the lower part for the insertion of the accessory bar (in this case the screen must be rotated 180°).

fabric: in 18 mm th. melamine (density 720 kg/m³, formaldehyde emission class E1, meets CARB requirements) upholstered in fabric. The screen is provided with a milling on the upper side, hidden under the upholstery, for the insertion of the accessory bar. The fabric must be torn at the milling to insert the profile.

glass: 6 mm thick, tempered in accordance with EN 12150 with flat edges, etched on both sides.

sound-absorbing: panel with recycled polyester fibre interior, 30 mm thick (average density 50 kg/m³), perimeter on three sides with 1 cm thick forex reinforcement. Base in 3x3 cm plywood shaped with sockets for the insertion of fixing hardware. The panel is then upholstered in fabric fixed to the base with metal clips. Total thickness 32 mm.

Pop Woody

Structure

support métallique pour le pied: en acier de section carrée avec des bords arrondis, découpé au laser, pliés, soudés et peint avec des poudres époxy avec finition gaufrée.

pied: en frêne naturel avec vernis acrylique transparent. Le piètement est incliné de 97° et est équipé de pieds de réglage (+10 mm) pour la mise à niveau.

poutres longitudinales: chaque plateau est soutenu par deux poutres réalisées par des tubes en acier à section carrée avec chants arrondis fixés aux supports des piètements. Les poutres sont équipées de fentes pour l'accrochage de voiles de fond, de goulottes et de plateaux retours.

Toutes les parties métalliques sont peintes à poudres époxy avec finition gaufrée.

piètement intermédiaire: (pour connecter plusieurs bureaux en ligne entre eux) constituée d'un châssis de 2 mm d'épaisseur, aux bords arrondis, coupés à 45° et soudés entre eux. Au centre du châssis sont soudés 2 montants verticaux en tubes d'acier à section carrée aux bords arrondis. Chaque montant du piètement est équipé à l'intérieur de fentes pour l'application d'un carter amovible optionnel pour cacher la descente des câbles.

Plateaux

mélamine: réalisé en aggloméré ép. 18 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis) avec chants assortis ou contrastés

Pour le bureau P. 90 cm, le plateau avec des coins arrondis de 80 mm est également disponible.

verre peint: 10 mm d'épaisseur, trempé conformément à la norme EN 12150, à bords plats et polis, peint à l'eau sur la face inférieure (si la peinture est blanche, on utilise un verre extra-clair). Le plateau est équipé de goujons en acier avec des trous filetés collés sur la face inférieure.

mélamine avec rabat basculant (RIBA): réalisé en aggloméré ép. 18 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis).

Le plateau est équipé d'une cover réalisée à partir d'un profilé extrudé en aluminium anodisé, fermé aux extrémités par une paire de bouchons. L'utilisation du rabat basculant rend nécessaire l'utilisation du profil métallique central pour panneau écran Ht. 38,5 cm.

Les cover sont équipées d'une charnière, fixée au profil central, qui permet de les soulever et d'accéder aux goulottes de câblage situées en dessus.

Voile de fond

mélamine: réalisé en aggloméré ép. 18 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis).

Voile de fond pour bureau P. 90 cm avec plateau des coins arrondis.

mélamine: réalisé en aggloméré ép. 18 mm (densité 720 kg/m³, classe d'émission de formaldéhyde E1, conforme aux exigences CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec bords arrondis). Le voile de fond a des coins arrondis de 80 mm.

tissu: réalisé en mélamine ép. 18 mm (densité 720 kg/m³, émission de formaldéhyde classe E1, répondant aux exigences prévues par le CARB), revêtu de tissu. Le voile de fond a des coins arrondis de 80 mm.

Panneau écran

mélamine: fabriqué en aggloméré ép. 18 mm (densité 720 kg/m³, émission de formaldéhyde classe E1, répondant aux exigences prévues par le CARB), recouvert de résines mélaminées antireflet et bordé en ABS (ép. 2 mm avec chants arrondis). L'écran est équipé en standard de fraisage sur la partie inférieure pour l'insertion du profil accessoirisable (dans ce cas l'écran doit être tourné à 180°).

tissu: réalisé en mélamine ép. 18 mm (densité 720 kg/m³, émission de formaldéhyde classe E1, répondant aux exigences prévues par le CARB), revêtu en tissu. L'écran est équipé en standard de fraisage sur la partie inférieure pour l'insertion d'un profil accessoirisable.

verre: 6 mm d'épaisseur, trempé conformément à la norme EN 12150 avec bords plats à fil brillant, dépoli sur les deux côtés.

acoustique: panneau avec intérieur en fibre de polyester recyclé, épaisseur 30 mm (densité moyenne 50 kg/m³), périmètre sur trois côtés avec renfort en forex de 1 cm d'épaisseur. Base en contreplaqué de 3x3 cm façonnée avec des emboîtements pour l'insertion de la quincaillerie de fixation. Le panneau est ensuite revêtu en tissu fixé à la base à l'aide de clips métalliques. Epaisseur totale 32 mm.

Pop Woody

Struttura Structure Structure



MET + W - Metallo + Legno massello - Metal + solid wood - Métal + bois massif



ZGBI - Verniciato goffrato bianco
White embossed painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010



Frassino naturale verniciato trasparente
Transparent varnished natural ash
Frêne naturel verni transparent




ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005



Frassino naturale verniciato trasparente
Transparent varnished natural ash
Frêne naturel verni transparent



MET - Travi in metallo - Metal beams - Poutres en métal




ZGBI - Verniciato goffrato bianco
White embossed painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010



ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005


Piano Top Plateau




M - Melaminico - Melamine - Mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc




MWP - Bianco perla
Pearl white
Blanc nacré




MTR - Tortora
Dove - Gris taupe



MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne




MNC - Noce
Walnut - Noyer



MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir



Melaminico con bordo a contrasto - Melamine with color-contrasting edging - Mélamine avec chant contrasté



GMBI - Bianco con bordo grigio verdastro
White with green grey edge
Blanc avec chant gris verdâtre



NMBI - Bianco con bordo nero
White with black edge
Blanc avec chant noir



BMOB - Olmo chiaro con bordo bianco
Light elm with white edge
Orme clair avec chant blanc



GMOB - Olmo chiaro con bordo grigio verdastro
Light elm with green grey edge
Orme clair avec chant gris verdâtre



NMOB - Olmo chiaro con bordo nero
Light elm with black edge
Orme clair avec chant noir



GMNC - Noce con bordo grigio verdastro
Walnut with green grey edge
Noyer avec chant gris verdâtre



NMNC - Noce con bordo nero
Walnut with black edge
Noyer avec chant noir




GMNV - Nero velluto con bordo grigio verdastro
Black velvet with green grey edge
Velours noir avec chant gris verdâtre

Pop Woody


Piano

Top
Plateau



sp./th. 10 mm

VT - Vetro verniciato lato inferiore - Glass painted under side - Verre verni côté inférieur



VTBI - Vetro verniciato bianco
White painted glass
Verre verni blanc



VTNE - Vetro verniciato nero
Black painted glass
Verre verni noir

Sottomano in ecopelle - Cat. D (Skill)

Eco-leather desk pad - Cat. D (Skill)

Sous-main en simili-cuir - Cat. D (Skill)



Cat. D (Skill) - Ecopelle - Eco-leather - Simili-cuir



Cat. D - Skill

Cover di compensazione in metallo per bench

Metal compensation cover for bench desk

Couverture de compensation en métal pour bureau double



MET - Metallo - Metal - Métal



ZGBI - Verniciato goffrato bianco
White embossed painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010



ZGAS - Verniciato goffrato alluminio
Aluminium embossed painted
Verni gaufré aluminium
RAL 9006




ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005

RIBA - Ribaltina in alluminio

RIBA - Aluminium top access

RIBA - Rabat en aluminium



MET - Metallo - Metal - Métal




AO - Alluminio
Aluminium
Aluminium

Pop Woody

Gonna

Modesty panel
Voile de fond




M - Melaminico - Melamine - Mélamine



MBI - Bianco
White - Blanc




MWP - Bianco perla
Pearl white
Blanc nacré



MTR - Tortora
Dove - Gris taupe




MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer




MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir




MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir


MET - Metallo - Metal - Métal



ZGBI - Verniciato goffrato bianco
White embossed painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010



ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005




Gonna con angoli raggiati - Solo per scrivania P. 90 cm

Modesty panel with rounded corners - Only for D. 35"3/8 desk

Voile de fond avec coins arrondis - Uniquement pour bureau P. 90 cm




M - Melaminico - Melamine - Mélamine




MBI - Bianco
White - Blanc




MWP - Bianco perla
Pearl white
Blanc nacré




MTR - Tortora
Dove - Gris taupe




MCE - Cemento
Concrete - Béton
TEXTURE MATERICA
TEXTURED EFFECT



MOB - Olmo chiaro
Light elm
Orme clair



MRO - Rovere
Oak - Chêne



MNC - Noce
Walnut - Noyer



MFN - Frassino nero
Black ash
Frêne noir



MNV - Nero velluto
Black velvet
Velours noir


T - Tessuto - Fabric - Tissu




Cat. D



Cat. F




MET - Metallo - Metal - Métal



ZGBI - Verniciato goffrato bianco
White embossed painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010




ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted
Verni gaufré noir
RAL 9005




Pop Woody

Vasca cablaggio

Cable tray
Goulotte câblage



MET - Metallo - Metal - Métal



ZGBI - Verniciato
goffrato bianco
White embossed
painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010



ZGNE - Verniciato
goffrato nero
Black embossed
painted Verni gaufré
noir
RAL 9005

Vasca cablaggio regolabile in altezza (H. 12,5 ÷ 15,4 cm)

Height-adjustable (H. 4"7/8 ÷ 6") cable tray
Goulotte câblage réglable en hauteur (Ht. 12,5 ÷ 15,4 cm)



MET - Metallo - Metal - Métal




ZGBI - Verniciato
goffrato bianco
White embossed
painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010




ZGNE - Verniciato
goffrato nero
Black embossed
painted Verni gaufré
noir
RAL 9005



MET - Metallo - Metal - Métal



ZGBI - Verniciato
goffrato bianco
White embossed
painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010




ZGNE - Verniciato
goffrato nero
Black embossed
painted Verni gaufré
noir
RAL 9005

Carter salita cavi


Vertical cable duct
Passage câbles



MET - Metallo - Metal - Métal



ZGBI - Verniciato
goffrato bianco
White embossed
painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010




ZGNE - Verniciato
goffrato nero
Black embossed
painted Verni gaufré
noir
RAL 9005

Pop Woody


Carter per gamba intermedia

Carter for intermediate leg


Couverture pour piètement intermédiaire



MET - Metallo - Metal - Métal



ZGBI - Verniciato goffrato bianco
White embossed painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010




ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted Verni gaufré noir
RAL 9005


Pannello per aggancio scrivania a libreria Phylo L. 80 cm

Panel for hanging desk to W. 31"1/2 Phylo bookcase

Panneau pour fixer le bureau à la bibliothèque Phylo L. 80 cm




MET - Metallo - Metal - Métal



ZGBI - Verniciato goffrato bianco
White embossed painted
Verni gaufré blanc
RAL 9010



ZGNE - Verniciato goffrato nero
Black embossed painted Verni gaufré noir
RAL 9005



MET - Metallo - Metal - Métal



ZGAS - Verniciato goffrato alluminio
Aluminium embossed painted
Verni gaufré aluminium
RAL 9006