

TAVOLI RIUNIONE CIRCOLARI

Piano di lavoro in melaminico

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 18, 28 o 38 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli smussati). Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della colonna. L'altezza del piano di lavoro da terra è di 742, 752 o 762 mm (a seconda dello spessore del piano).

Piano di lavoro in legno

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 19 o 38 mm placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di spessore 0,6 mm circa e bordati in legno o ABS (a seconda della finitura) di spessore 2 mm con spigoli smussati. Le superfici a vista sono verniciate con tinte a base acrilica. Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della colonna. L'altezza del piano di lavoro da terra è di 744 o 763 mm (a seconda dello spessore del piano).

Piano di lavoro in vetro

Piano in vetro temprato (secondo norma EN 12150) di spessore 12 mm con bordi piatti a filo lucido, acidato sul lato superiore e verniciato sul lato inferiore. Se la verniciatura è color bianco o tortora, viene utilizzato il vetro extrachiaro. Il piano è dotato di piattelli (Ø 43 mm), incollati sulla parte inferiore, dotati di foro filettato per il fissaggio della colonna. L'altezza del piano di lavoro è di 750 mm.

Colonna con base circolare

La base della colonna è formata da una lamiera d'acciaio circolare (Ø 600 mm) con uno spessore di 8 mm verniciata con polveri epossidiche o in acciaio inox lucido (in abbinamento al fusto cromato) e dotata di 6 piedini di regolazione (Ø 25 mm) in acciaio rivestito in polietilene, con un'escursione + 2 mm. Il fusto della colonna è fatto con un tubo d'acciaio a sezione circolare (Ø 102 mm) di spessore 1,5 mm verniciato con polveri epossidiche oppure con cromatura superficiale. Il fusto ha un'altezza di 689 mm e viene fissata al piano tramite una piastra sagomata (dimensioni 310 x 310 mm) in lamiera d'acciaio di spessore 4 mm verniciata con polveri epossidiche.

Colonna con base quadrata

La base della colonna è formata da una lamiera d'acciaio quadrata (dimensioni 580 x 580 mm) con uno spessore di 8 mm verniciata con polveri epossidiche o in acciaio inox lucido (in abbinamento al fusto cromato) e dotata di 4 piedini di regolazione (Ø 25 mm) in acciaio rivestito in polietilene, con un'escursione + 2 mm. Il fusto della colonna è fatto con un tubo d'acciaio a sezione quadrata (sezione 80 x 80 mm, con spigoli smussati) di spessore 2 mm verniciato con polveri epossidiche oppure con cromatura superficiale. Il fusto ha un'altezza di 689 mm e viene fissata al piano tramite una piastra sagomata (dimensioni 310 x 310 mm) in lamiera d'acciaio di spessore 4 mm verniciata con polveri epossidiche.

TAVOLI PER CONVERSAZIONE CON COLONNE

Piano di lavoro in melaminico

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 28 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli smussati). Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della colonna. L'altezza del piano di lavoro da terra è di 1050 mm.

Colonna con base circolare

La base della colonna è formata da una lamiera d'acciaio circolare (Ø 500 mm) con uno spessore di 8 mm verniciata con polveri epossidiche o in acciaio inox lucido (in abbinamento al fusto cromato) e dotata di 4 piedini di regolazione (Ø 25 mm) in acciaio rivestito in polietilene, con un'escursione + 2 mm. Il fusto della colonna è fatto con un tubo d'acciaio a sezione circolare (Ø 76 mm) di spessore 1,5 mm verniciato con polveri epossidiche oppure con cromatura superficiale. Il fusto ha un'altezza di 990 mm e viene fissata al piano tramite una piastra sagomata (dimensioni 310 x 310 mm) in lamiera d'acciaio di spessore 4 mm verniciata con polveri epossidiche.

TAVOLI PER CONVERSAZIONE CON FIANCHI

Piano in melaminico

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 28 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli smussati). Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della struttura. L'altezza del piano da terra è di 1050 mm.

Fianchi

Fianchi in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 28 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (spessore 2 mm, con spigoli smussati) sui lati a vista. Vengono fissati al piano tramite tiranti e barilotti. Sul lato inferiore dispone di piedini di regolazione (Ø 25 mm) in acciaio rivestito in polietilene, con un'escursione + 10 mm.

Pannello strutturale di rinforzo

Realizzata in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 18 mm, nobilitata con resine melaminiche antiriflesso e bordata in ABS (spessore 2 mm, con spigoli smussati) sui lati a vista. Viene fissata al piano e ai fianchi tramite tiranti e barilotti. Le estremità superiori sono sagomate per accedere dal lato inferiore all'eventuale Flap installato sul piano.

Poggiapiedi

Realizzato con un tubo in acciaio a sezione circolare (Ø 40 mm) di spessore 2 mm, alle cui estremità è saldata una piastra circolare (Ø 100 mm) di spessore 3 mm, dotata di fori per l'aggancio ai fianchi (aggancio tramite viti metriche). Le superfici dei poggiapiedi sono rivestite con uno strato di cromatura.

Flap (top access EEFL01)

Composto da un telaio di base (266 x 122 mm) formato da 2 profili in alluminio estruso anodizzato oppure verniciato con polveri epossidiche e 2 elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato oppure verniciato con polveri epossidiche e in uscita un profilo parapolvere a ciglia. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. All'interno è presente un pistone per rallentare la chiusura dello sportello (soft-closing).

Dimensioni utili interne: 243 mm (larghezza) x 90 mm (profondità – posizione aperta) / 10 mm (profondità – chiuso). Apertura massima dello sportello superiore: 100°.

TAVOLI PER CONVERSAZIONE SERIE "POP EASY"

Piano in melaminico

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli smussati). Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della struttura. L'altezza del piano da terra è di 1050 mm.

Travi

Ogni piano di lavoro è supportato da 2 travi longitudinali realizzati da tubi in acciaio a sezione quadrata (45 x 45 mm) di spessore 1,5 mm con spigoli raggiati, fissati alle staffe delle gambe.

Gambe metalliche

Realizzata da un unico tubo in acciaio a sezione quadrata (45 x 45 mm) di spessore 1,5 mm con spigoli raggiati. Il tubo viene tagliato a laser, piegato e saldato, formando 2 montanti laterali uniti da un traverso di sostegno.

La gamba è dotata di una coppia di staffe "a U" (95 x 103,5 x 47,2 mm) per l'aggancio dei traversi e il sostegno dei piani di lavoro, realizzate in lamiera d'acciaio di spessore 2 mm e saldate sul traverso della gamba. Alle estremità della gamba sono saldati dei supporti per il sostegno del piano realizzati in acciaio di spessore 5 mm. Sulla parte inferiore è presente un traverso di rinforzo, realizzato con lo stesso tubo della gamba e saldato ad entrambi i montanti della gamba, per l'aggancio della trave di rinforzo inferiore. Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche.

Le estremità inferiori dei montanti della gamba sono dotate di piedini (ø 45 mm) in acciaio rivestito con polietilene, avvitati su puntali in polietilene incastrati a pressione nella parte inferiore della gamba. Il piedino permette una regolazione di + 15 mm.

Trave di rinforzo inferiore

Realizzato con un tubo in acciaio a sezione quadrata (ø 40 mm) di spessore 1,5 mm con spigoli raggiati, verniciato con polveri epossidiche. Viene agganciato alle gambe tramite feritoie presenti sulla parte interna del traverso di rinforzo delle gambe.

Flap (top access EEFL01)

Composto da un telaio di base (266 x 122 mm) formato da 2 profili in alluminio estruso anodizzato oppure verniciato con polveri epossidiche e 2 elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato oppure verniciato con polveri epossidiche e in uscita un profilo parapolvere a ciglia. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. All'interno è presente un pistone per rallentare la chiusura dello sportello (soft-closing).

Dimensioni utili interne: 243 mm (larghezza) x 90mm (profondità – posizione aperta) / 10 mm (profondità – chiuso). Apertura massima dello sportello superiore: 100°.

TAVOLI RIUNIONE CIRCOLARI CON ELETTTRIFICAZIONE

Piano di lavoro in melaminico

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 18, 28 o 38 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli smussati). Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della colonna. L'altezza del piano di lavoro da terra è di 742, 752 o 762 mm (a seconda dello spessore del piano). Al centro del piano è presente un foro di diametro 80 o 100 mm per l'installazione di fori passacavi, moduli multiprese o torrette.

Piano di lavoro in legno

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 19 o 38 mm placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di spessore 0,6 mm circa e bordati in legno o ABS (a seconda della finitura) di spessore 2 mm con spigoli smussati. Le superfici a vista sono verniciate con tinte a base acrilica. Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della colonna. L'altezza del piano di lavoro da terra è di 744 o 763 mm (a seconda dello spessore del piano). Al centro del piano è presente un foro di diametro 80 o 100 mm per l'installazione di fori passacavi, moduli multiprese o torrette.

Colonna con base circolare

La base della colonna è formata da una lamiera d'acciaio circolare (ø 600 mm) con uno spessore di 8 mm verniciata con polveri epossidiche o in acciaio inox lucido (in abbinamento al fusto cromato) e dotata di 6 piedini di regolazione (ø 25 mm) in acciaio rivestito in polietilene, con un'escursione + 2 mm. Il fusto della colonna è fatto con un tubo d'acciaio a sezione circolare (ø 120 mm) di spessore 1,5 mm verniciato con polveri epossidiche oppure con cromatura superficiale. Il fusto ha un'altezza di 689 mm e viene fissata al piano tramite una piastra sagomata (dimensioni 310 x 310 mm) in lamiera d'acciaio di spessore 4 mm verniciata con polveri epossidiche. La piastra superiore e la base sono dotati di foro per permettere il passaggio dei cavi dal piano al pavimento.

TAVOLI DA CAFFÈ / DA ATTESA (STRUTTURA PANNELLATA)

Piano in melaminico

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 38 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli smussati). Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio dei fianchi. L'altezza del piano da terra è di 350 mm.

Piano in legno

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 38 mm placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di spessore 0,6 mm circa e bordati in legno o ABS (a seconda della finitura) di spessore 2 mm con spigoli smussati. Le superfici a vista sono verniciate con tinte a base acrilica. Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio dei fianchi. L'altezza del piano da terra è di 352 mm.

Piano in melaminico/vetro

Piano composto da un vetro temprato (secondo norma EN 12150) di spessore 10 mm incollato ad un piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 28 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS spessore 2 mm con spigoli smussati. Il vetro è acidato sul lato superiore e verniciato sul lato inferiore. Nelle versioni verniciate bianco o tortora il vetro è extrachiaro. Il piano in truciolare è dotato di inserti filettati per il fissaggio dei fianchi. L'altezza del piano da terra è di 350 mm.

Struttura pannellata in melaminico

La struttura è composta da un fondo e una coppia di fianchi che sostengono il piano, tutti realizzati in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 38 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli smussati) sui lati a vista. I fianchi sono fissati al fondo e al piano con tiranti e barilotti. Il fondo è dotato di 4 piedini di regolazione (ø 30 mm) in acciaio rivestito in polietilene, con un'escursione + 10 mm.

Dimensioni parte interna: L x 600 x 267 mm.

Struttura pannellata in legno

La struttura è composta da un fondo e una coppia di fianchi che sostengono il piano, tutti realizzati in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 38 mm, placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di spessore 0,6 mm circa e bordati in legno o ABS (a seconda della finitura) di spessore 2 mm con spigoli smussati sui lati a vista. Le superfici a vista sono verniciate con tinte a base acrilica. I fianchi sono fissati al fondo e al piano con tiranti e barilotti. Il fondo è dotato di 4 piedini di regolazione (ø 30 mm) in acciaio rivestito in polietilene, con un'escursione + 10 mm.

Dimensioni parte interna: L x 600 x 267 mm.

TAVOLI DA CAFFÈ / DA ATTESA (CON COLONNA)

Piano in melaminico

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 28 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli smussati). Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della struttura di sostegno. L'altezza del piano da terra è di 403 mm.

Piano in melaminico/vetro

Piano composto da un vetro temprato (secondo norma EN 12150) di spessore 10 mm incollato ad un piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 28 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS spessore 2 mm con spigoli smussati. Il vetro è acidato sul lato superiore e verniciato sul lato inferiore. Nelle versioni verniciate bianco o tortora il vetro è extrachiario. Il piano in truciolare è dotato di inserti filettati per il fissaggio della struttura di sostegno. L'altezza del piano da terra è di 413 mm.

Colonna con base quadrata

La base della colonna è formata da una lamiera d'acciaio quadrata (dimensioni 385 x 385 mm) con uno spessore di 8 mm verniciata con polveri epossidiche o in acciaio inox lucido (in abbinamento al fusto cromato) e dotata di 4 piedini di regolazione (ø 25 mm) in acciaio rivestito in polietilene, con un'escursione + 2 mm. Il fusto della colonna è fatto con un tubo d'acciaio a sezione quadrata (sezione 60 x 60 mm, con spigoli smussati) di spessore 2 mm verniciato con polveri epossidiche oppure con cromatura superficiale. Il fusto ha un'altezza di 340 mm e viene fissata al piano tramite una piastra sagomata (dimensioni 310 x 310 mm) in lamiera d'acciaio di spessore 4 mm verniciata con polveri epossidiche.

TAVOLI DA CAFFÈ / DA ATTESA (SERIE "VELVET")

Piano in melaminico

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli smussati). Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della colonna. L'altezza del piano da terra è di 393 mm.

Piano in legno

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 19 mm placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di spessore 0,6 mm circa e bordati in legno o ABS (a seconda della finitura) di spessore 2 mm con spigoli smussati. Le superfici a vista sono verniciate con tinte a base acrilica. Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della colonna. L'altezza del piano da terra è di 394 mm.

Piano in vetro

Piano in vetro temprato (secondo norma EN 12150) di spessore 12 mm con bordi piatti a filo lucido, acidato sul lato superiore e verniciato sul lato inferiore. Se la verniciatura è color bianco o tortora, viene utilizzato il vetro extrachiario. Il piano è dotato di piattelli (ø 43 mm), incollati sulla parte inferiore, dotati di foro filettato per il fissaggio della colonna. L'altezza del piano di lavoro è di 401 mm.

Colonna con base quadrata

La base della colonna è formata da una lamiera d'acciaio quadrata (dimensioni 385 x 385 mm) con uno spessore di 8 mm verniciata con polveri epossidiche o in acciaio inox lucido (in abbinamento al fusto cromato) e dotata di 4 piedini di regolazione (ø 25 mm) in acciaio rivestito in polietilene, con un'escursione + 2 mm. Il fusto della colonna è fatto con un tubo d'acciaio a sezione quadrata (sezione 60 x 60 mm, con spigoli smussati) di spessore 2 mm verniciato con polveri epossidiche oppure con cromatura superficiale. Il fusto ha un'altezza di 340 mm e viene fissata al piano tramite una piastra sagomata (dimensioni 310 x 310 mm) in lamiera d'acciaio di spessore 4 mm verniciata con polveri epossidiche.

TAVOLI DA CAFFÈ / DA ATTESA (SERIE "MYDESK")

Piano in melaminico

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 28 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli smussati). Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio della colonna. L'altezza del piano da terra è di 401 mm.

Gambe in metallo

Realizzata con un tubo in acciaio (70 x 25 mm, con spigoli raggiati) di spessore 2 mm, piegato, saldato e verniciato con polveri epossidiche. La gamba è fissata al piano con viti metriche. All'estremità inferiore la gamba è dotata di tappo in ABS (spessore parte esterna 3 mm) dotato di piedino di regolazione (ø 25 mm) in acciaio rivestito in polietilene, con un'escursione + 10 mm.

TAVOLI DA CAFFÈ / DA ATTESA (SERIE "ONO")

Piano in melaminico

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli smussati). Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio delle gambe. L'altezza del piano da terra è di 395 mm.

Piano in legno

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 19 mm placcati ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale di spessore 0,6 mm circa e bordati in legno o ABS (a seconda della finitura) di spessore 2 mm con spigoli smussati. Le superfici a vista sono verniciate con tinte a base acrilica. Il piano è dotato di inserti filettati per il fissaggio delle gambe. L'altezza del piano da terra è di 397 mm.

Gambe in metallo

Gamba in ricavata da un profilo in alluminio estruso (dimensioni esterne 165 x 55 mm) verniciato con polveri epossidiche. La gamba è lavorata sulla parte superiore per l'inserimento di una staffa in acciaio. La staffa è formata da una piastra di spessore 5 mm a cui è saldato un tubo di rinforzo (50 x 30 mm) di spessore 2 mm. La staffa è verniciata con polveri epossidiche. Alla parte terminale inferiore della gamba viene applicata una staffa in lamiera d'acciaio di spessore 5 mm verniciata con polveri epossidiche, dotata di alloggiamento per il piedino di regolazione. Il piedino di regolazione (ø 30 mm) in acciaio rivestito in polietilene, con un'escursione + 10 mm.

VOLI DA CAFFÈ / DA ATTESA (SERIE "LINK")

Piano in melaminico

Piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, reazione al fuoco "D-s2, d0") di spessore 18 mm o 28 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli smussati). Il piano è dotato di inserti filettati per l'aggancio alla struttura. Il piano viene sorretto da supporti in ABS agganciati ai traversi e fissati con viti agli inserti filettati presenti del piano di lavoro. I supporti creano uno spazio tra traverso e piano di 5 mm.

L'altezza standard del piano da terra è di 410 mm (con piano di spessore 18 mm) o 420 mm (con piano di spessore 28 mm).

Piano in vetro

Realizzato in vetro temprato (secondo norma EN 12150) di spessore 12 mm con bordi piatti a filo lucido, acidato sul lato superiore oppure acidato sul lato superiore e verniciato sul lato inferiore (se la verniciatura è color bianco o tortora, viene utilizzato il vetro extrachiaro). Il piano viene appoggiato sopra cuscinetti in elastomero di spessore 5 mm sistemati sul tappo dei giunti oppure sulla superficie dei traversi.

L'altezza del piano di lavoro da terra è di 404 mm.

Giunti

Elemento in zama verniciato a polveri epossidiche che funge da unione tra traversi e gambe. La parte centrale visibile è di forma cubica (47 x 47 x 47 mm) con spigoli sono smussati. Il giunto è dotato di inserti ad espansione per l'innesto all'interno di gambe e traversi. L'espansione dei giunti viene attivata da un dado interno a seguito dell'inserimento di una vite. La parte superiore è cava ed è dotata di tappo in ABS che funge sia da coperchio che da supporto per i cuscinetti dei piani in vetro.

Gambe in metallo

Realizzata tramite un tubo in acciaio a sezione quadrata (45 x 45 mm) di spessore 1,5 mm con spigoli smussati e verniciato a polveri epossidiche. È dotata di piedino (ø 45 mm) in acciaio rivestito con polietilene avvitato su puntali in polietilene infilato nella parte inferiore della gamba. Il piedino permette una regolazione di + 15 mm.

