

POP PANEL

Scrivania



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura	costituita da gambe e gonna strutturale realizzate in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso. Le <u>gambe</u> hanno sp. 25 mm, sono bordate in ABS sp. 2 mm sui lati a vista e hanno il senso vena verticale. La <u>gonna</u> ha sp. 18 mm, è bordata in ABS sp. 2 mm, è alta 30 cm e ha il senso vena orizzontale. È fissata alle gambe tramite giunzione a barilotto e collegata al piano della scrivania mediante una staffa a "L" (L. 50 mm H. 162 mm) in lamiera d'acciaio sp. 3 mm. Tra piano e gonna c'è uno spazio di 50 mm per permettere il passaggio dei cavi. Ogni gamba è dotata di 2 piedini in nylon (Ø 25 mm) di altezza pari a 6 mm che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento.
struttura allungo	costituita da una gamba e piano in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB) sp. 25 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS sp. 2 mm sui lati a vista con senso vena verticale. Tra gamba e piano viene fissata una staffa di rinforzo (L. 100 mm H. 70 mm) in lamiera d'acciaio sp. 3 mm.
piano di lavoro	<u>melaminico</u>: truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB) sp. 25 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS sp. 2 mm, con angoli raggianti. Il piano si fissa alle gambe tramite delle giunzioni a barilotto.
cassettiera altezza scrivania: 4 cassetti / 2 cassetti e classificatore	<u>scocca (fianchi, fondo e schiena)</u> <u>melaminico</u>: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm per fianchi e fondo e sp. 12 per la schiena, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggianti per il top e sp. 0,45 per fianchi, fondo e schiena). La parte superiore è completata con un top di finitura sp. 25 mm oppure da un doxbox. Il fondo è dotato di 4 piedini in ABS di altezza pari a 27 mm. La cassettera è dotata di meccanismo anti-ribaltamento che impedisce l'apertura simultanea di 2 o più elementi estraibili e permette la chiusura simultanea di tutti gli elementi. <u>frontali in melaminico</u>: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggianti). La serratura è posizionata solo sul primo frontale in alto ed è dotata di cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura. Vengono fornite con 2 chiavi operative di cui una pieghevole. I frontali sono predisposti per maniglie con interasse 128 mm.

cassetto: in truciolare rivestito in PVC color grigio, montati su guide a rullo ad estrazione parziale con dispositivo soft-closing, che consente una chiusura ammortizzata del cassetto.

cassetto classificatore:

cassetto in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche, montato su guide a rullo ad estrazione parziale con dispositivo soft-closing. All'interno del cassetto è presente un telaio, in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche, utilizzato per il sostegno delle cartelle sospese.

n. max di cartelle sospese:

(considerando uno sp. medio di 2 cm per cartella)

formato carta	n. max cartelle sospese	L.
A4 - US letter	24	39,5
B4 - US legal	16	33

armadi ad altezza
scrivania:
2 ante /
2 classificatori

scocca: composta da fianchi, coperchio, fondo e schiena in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB) sp. 18 mm, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso e bordati in ABS (sp. 0,45 mm). Ogni fianco è dotato di doppia foratura a passo 32 mm per l'aggancio dei ripiani. Nella versione con ante battenti viene fornito un ripiano spostabile in truciolare nobilitato sp. 25 mm. La scocca è completata con top in melaminico sp. 25 mm oppure doxbox. La scocca è dotata di 4 piedini in ABS, di altezza pari a 27 mm che permettono una regolazione di + 10 mm per il livellamento

ante e frontali classificatori in melaminico: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Sono dotati di predisposizione per maniglie con interasse 128 mm.

ante: sono dotate di serratura con cilindro estraibile (per permettere la variazione della cifratura) e vengono fornite con 2 chiavi operative di cui una pieghevole. Il meccanismo di chiusura della serratura è a lama rotante e l'apertura viene impedita da squadrette fissate con viti da legno sul coperchio. L'anta sinistra è dotata di profilo di battuta in PVC che funge anche da profilo parapolvere. Le cerniere sono in acciaio con apertura 110° con soft-closing integrato per ammortizzare la chiusura dell'anta. Le ante sono predisposte per l'aggancio di maniglie con interasse 128 mm.

cassetto classificatore: in lamiera d'acciaio verniciata con polveri epossidiche, montato su guide a sfera e dotato di serie di due divisori per poter utilizzare cartelle sospese di diverse dimensioni. Il telaio standard è ottimizzato per l'alloggiamento di cartelle formato A4 (interasse 33). Il classificatore è dotato di sistema anti-ribaltamento con apertura selettiva dei cassetti ed è dotato di serratura, posta sul primo frontale in alto che impedisce l'apertura di tutti i classificatori. La serratura è dotata di cilindro estraibile per permettere la variazione della cifratura e viene fornita con due chiavi operative, di cui una pieghevole. Il meccanismo di chiusura è ad aste rotanti: le aste orizzontali, dotate di ganci, ruotando e agendo sulla posizione delle aste verticali, impediscono l'apertura di tutti gli elementi estraibili.

n. max di cartelle sospese:

(considerando uno sp. medio di 2 cm per cartella)

formato carta	n. max cartelle sospese	L.
A4 - US letter	34	39,5
B4 - US legal	16	33

Doxbox

melaminico: composto da fianchi, coperchio e top di finitura in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm per fianchi e coperchio e sp. 25 mm per il top di finitura, nobilitati con resine melaminiche antiriflesso, bordati in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati) nelle facce a vista. La schiena, realizzata in truciolare sp. 18 mm, può essere rivestita in tessuto sul solo lato esterno. Viene fissata alla parte superiore della scocca tramite viti da legno.

dimensioni scrivania (in cm)	L	P	H	L	P	H
	120	80	75	80	60	75
	140	80	75	100	60	75
	160	80	75	120	60	75
	180	80	75	140	60	75
				160	60	75
				180	60	75
dimensioni scrivania con cassettera altezza scrivania (in cm)	L	P	H			
	160	80	75			
	180	80	75			
	200	80	75			
	220	80	75			
dimensioni scrivania con armadio altezza scrivania (in cm)	L	P	H			
	162	80	75			
	182	80	75			
	202	80	75			
	222	80	75			
finitura struttura e piano	melaminico  MBI Bianco  MCE Cemento  MNC Noce  MWP Bianco Perla  MOB Olmo chiaro  MFN Frassino nero  MTR Tortora  MRO Rovere  MNV Nero velluto					


OPTIONAL

1. schermo frontale **melaminico**: in truciolare (densità 720 kg/ m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Lo schermo è sostenuto da 2 staffe in zama verniciate a liquido fissate sul lato inferiore del piano. È dotato di serie di fresata sulla parte inferiore per l'inserimento del profilo attrezzabile in questo caso lo schermo va ruotato di 180°). L'altezza dello schermo dal piano della scrivania è di 38 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 15 mm per il passaggio dei cavi. L. 120/140/160/180 cm P. 1,8 cm H. 38,5 cm
- tessuto**: in truciolare (densità pari a 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm rivestito con tessuto. Lo schermo è sostenuto da 2 staffe in zama verniciate a liquido e fissate sul lato inferiore del piano. Lo schermo è dotato di fresata sulla parte superiore, nascosta sotto il rivestimento, per l'inserimento del profilo attrezzabile. Il tessuto andrà lacerato in corrispondenza della fresata per poter inserire il profilo. L'altezza dello schermo dal piano della scrivania è di 38 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 15 mm per il passaggio dei cavi. L. 120/140/160/180 cm P. 2 cm H. 38,5 cm.
- vetro**: realizzato in vetro temprato secondo norma EN12150 sp. 6 mm con bordi piatti a filo lucido, acidato su entrambi i lati. Lo schermo è sostenuto da 2 staffe in zama verniciate a liquido fissate sul lato inferiore del piano. L'altezza dello schermo dal piano scrivania è di 38 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 15 mm per il passaggio dei cavi. L. 120/140/160/180 cm P. 0,6 cm H. 38,5 cm.
- fonoassorbente**: pannello con interno in fibra di poliestere di origine riciclata, spessore 30 mm (densità media di 50 kg/m³), perimetrato su tre lati con rinforzo in forex spessore 1 cm. Base in multistrato da 3x3 cm sagomata con bussole per l'inserimento della ferramenta di fissaggio. Il pannello viene poi rivestito in tessuto fissato sulla base con graffe metalliche.
Spessore totale 32 mm.
L 120/140/160/180 cm P. 3,2 cm H 38,5cm


2. flap	<u>metallo</u> : in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche con due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e in uscita un profilo parapolvere a ciglia. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. Apertura massima dello sportello: 90°. L. 31,6 cm P. 12 cm H. 2,5 cm
3. vasca cablaggio per flap	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri epossidiche. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabile per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 28,8 cm P. 9,5 cm H. 10 cm
4. vasca cablaggio	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche. Può essere agganciato alla parte superiore della gonna oppure fissato sotto il piano con viti da legno. È dotato di fori sul lato inferiore utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi) L. 50/70 cm P. 11 cm H. 8 cm
5. vasca cablaggio ispezionabile	realizzata in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche e dotato di aperture laterali (L. 50 mm) per l'uscita dei cavi. Sul lato inferiore sono presenti dei fori utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). La vasca viene fissata sotto piano, attraverso una coppia di staffe in lamiera d'acciaio sp. 2 mm. Il tipo di fissaggio alla vasca consente di reclinarla per l'ispezione (angolo max 40°). L. 100/120/140/160 cm P. 14,5 cm H. 9 cm
6. sottomano	in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm rivestito in ecopelle. L. 80 cm P. 50 cm.
7. barra reggiaccessori	composto da una barra in alluminio estruso e fornito di 3 tappi (2 terminali e 1 intermedio) in ABS. L. 120 cm P. 1,9 cm H. 0,8 cm.
8. porta dox	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 33 cm P. 23 cm H. 20 cm
9.mensola per supporto porta dox	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata. Da inserire in appoggio su porta dox. L. 32,8 cm P. 23 cm H. 10 cm.
10. vaschetta portacancelleria	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 30 cm P. 10 cm H. 2,5 cm.
11. vaschetta porta fogli A4	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 33 cm P. 23 cm H. 5 cm
12. vaschetta porta oggetti	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 33 cm P. 23 cm H. 5 cm.
13.carter salita cavi	composto da uno scatolare in lamiera d'acciaio (sp. 1 mm) verniciata con polveri epossidiche finitura goffrata, fissato sul lato interno della gamba pannellata con viti da legno. All'interno di questo scatolare viene fissata una canalina in PVC suddivisa in 3 scomparti per la separazione dei cavi.
elettificazione	è possibile dotare la scrivania con i seguenti sistemi di elettrificazione: NETBOX POINT – VERSAQ – VERSATEK - ALUPOWER (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettificazione).

ABACO | Scrivanie

Scrivania con gambe pannellate P. 80 cm




Scrivania con gambe pannellate P. 60 cm




Allungo


Allungo appeso con gamba pannellata



Allungo appeso con cassettiera 4 cassetti




Allungo appeso con cassettiera 2 cassetti e 1 classificatore




Scrivania appesa P. 80 cm


Scrivania con cassettiera a 4 cassetti




Scrivania con cassettiera a 4 cassetti e doxbox




Scrivania con cassettiera a 4 cassetti e doxbox con schiena rivestita in tessuto




Scrivania con cassettiera a 2 cassetti e 1 classificatore




Scrivania con cassettiera a 2 cassetti, 1 classificatore e doxbox




Scrivania con cassettiera a 2 cassetti, 1 classificatore e doxbox con schiena rivestita in tessuto




Scrivania con armadio a 2 ante




Scrivania con armadio a 2 ante e doxbox




Scrivania con armadio a 2 ante e doxbox con schiena in melaminico rivestita in tessuto




Scrivania con armadio a 2 classificatori



Scrivania con armadio a 2 classificatori e doxbox



Scrivania con armadio 2 classificatori e doxbox con schiena rivestita in tessuto



ABACO | Maniglie

Maniglia in ABS (Plastic)



materiale: Plastica
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio



NE nero
RAL 9005

Maniglia in metallo (Metal) - Spike/Alplus/Velvet/Asset/Vogue/Pop (B)



materiale: zama
interasse: 128 mm



BI Bianco
RAL 9010



AO Alluminio




NE nero
RAL 9005




CR Cromo
lucido

ABACO | Optional

1. Schermi frontali



melaminico



fonoassorbente




tessuto



vetro


2. Flap



5. vasca cablaggio ispezionabile



3. Vasca cablaggio per Flap



6. Sottomano in ecopelle




4. vasca cablaggio




7. Barra reggiaccessori per schermo in melaminico/tessuto




8. Supporto porta dox




9. Mensola per supporto porta dox




10. Vaschetta porta cancelleria



11. Vaschetta porta fogli formato A4



12. Vaschetta porta oggetti



13. carter per salita cavi

