

POP TEE

Scrivania



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura

gamba prof. 80 cm: costituita da un montante verticale a sezione quadrata (L. 60 mm P. 60 mm) in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm, che viene saldato ad un basamento (L. 697 mm P. 70 mm H. 20 mm) in lamiera d'acciaio sp. 2 mm completo di tappi di chiusura realizzati in ABS sp. 1,5 mm. Sotto il basamento ci sono due piedini di regolazione che permettono un'escursione di +10 mm per il livellamento. Nel lato interno del montante ci sono 2 fori (1 superiore Ø 45 mm, 1 inferiore rettangolare 44,5 x 64,5 mm) per la discesa a terra dei cavi. Nella parte superiore del montante viene saldata una piastra (L. 470 mm P. 60 mm) in lamiera d'acciaio sp. 4 mm provvista di asole per il fissaggio al piano.

gamba prof. 60 cm: costituita da un montante verticale a sezione quadrata (L. 60 mm P. 60 mm) in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm, che viene saldato ad un basamento (L. 497 mm P. 70 mm H. 20 mm) in lamiera d'acciaio sp. 2 mm completo di tappi di chiusura realizzati in ABS sp. 1,5 mm. Sotto il basamento ci sono due piedini regolazioni che permettono un'escursione di +10 mm per il livellamento. Nel lato interno del montante ci sono 2 fori (1 superiore Ø 45 mm, 1 inferiore rettangolare 44,5 x 64,5 mm) per la discesa a terra dei cavi. Nella parte superiore del montante viene saldata una piastra (L. 470 mm P. 60 mm) in lamiera d'acciaio sp. 4 mm provvista di asole per il fissaggio al piano.

gamba intermedia: costituita da un montante verticale a sezione quadrata (L. 60 mm P. 60 mm) in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm, che viene saldato ad un basamento (L. 497 mm P. 70 mm H. 20 mm) in lamiera d'acciaio sp. 2 mm completo di tappi di chiusura realizzati in ABS sp. 1,5 mm. Sotto il basamento ci sono due piedini di regolazione che permettono un'escursione di +10 mm per il livellamento. Nel lato interno del montante ci sono 2 fori (1 superiore Ø 45 mm, 1 inferiore rettangolare 44,5 x 64,5 mm) per la discesa a terra dei cavi. Nella parte superiore del montante viene saldata una piastra (L. 470 mm P. 60 mm) in lamiera d'acciaio sp. 4 mm provvista di asole per il fissaggio al piano. Due tubi saldati al montante verticale, aventi sezione pari a L. 60 mm P. 40 mm fungono da compensazione per le travi.

gamba portante: costituita da un montante verticale a sezione quadrata (L. 60 mm P. 60 mm) in lamiera d'acciaio sp. 1,5 mm, alla cui estremità inferiore viene saldata una piastra con 2 fori filettati per il fissaggio al mobile di servizio. Nella parte superiore del montante viene saldata una piastra (L. 470 mm P. 60 mm) in lamiera d'acciaio sp. 4 mm provvista di asole per il fissaggio al piano.

Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche finitura goffrata.

trave portacavi: in lamiera d'acciaio (L. variabile P. 60 cm H. 67 cm) sp. 1,2 mm, piegata a creare una vasca ispezionabile per il passaggio dei cavi, fissata e bloccata con viti sul lato interno della gamba. Inoltre sono presenti 4 fori (Ø 45 mm), 2 fori sono disposti alle estremità per la discesa a terra dei cavi attraverso la gamba.

Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche finitura goffrata.

piano

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 25 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli raggiati). Il piano è dotato di bussole e viene fissato alla struttura metallica con viti. H piano da terra: 75 cm.

dimensioni scrivania
(in cm)

L	P	H
120	80	75
140	80	75
160	80	75
180	80	75

L	P	H
80	60	75
100	60	75
120	60	75
140	60	75
160	60	75
180	60	75

dimensioni scrivania
con piano sagomato
(in cm)

L	P	H
160	120	75

finitura gamba
e trave

metallo



ZGBI Verniciato goffrato
bianco RAL 9010



ZGAS Verniciato goffrato
alluminio seta RAL 9006



ZGNE Verniciato goffrato
nero RAL 9005

finitura piano

melaminico



MBI Bianco



MWP Bianco Perla



MTR Tortora



MCE Cemento



MOB Olmo chiaro



MRO Rovere



MNC Noce



MFN Frassino nero



MNV Nero velluto

OPTIONAL

1. schermo frontale

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/ m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Lo schermo è sostenuto da 2 staffe in zama verniciate a liquido fissate sul lato inferiore del piano. Ogni staffa è dotata di 2 spessori (1 mm) in silicone per compensare il minor spessore dello schermo. È dotato di serie di fresata sulla parte inferiore per l'inserimento del profilo attrezzabile (in questo caso lo schermo va ruotato di 180°). L'altezza dello schermo dal piano della scrivania è di 38 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 15 mm per il passaggio dei cavi.
L. 120/140/160/180 cm P. 1,8 cm H. 38,5 cm

tessuto: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm rivestito con tessuto ignifugo. Lo schermo è sostenuto da 2 staffe in zama verniciate a liquido e fissate sul lato inferiore del piano. Lo schermo è dotato di fresata sulla parte superiore, nascosta sotto il rivestimento, per l'inserimento del profilo attrezzabile. Il tessuto andrà lacerato in corrispondenza della fresata per poter inserire il profilo. L'altezza dello schermo dal piano della scrivania è di 38 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 15 mm per il passaggio dei cavi. L. 120/140/160/180 cm P. 2 cm H. 38,5 cm.

vetro: realizzato in vetro temprato secondo norma EN12150 sp. 6 mm con bordi piatti a filo lucido, acidato su entrambi i lati. Lo schermo è sostenuto da 2 staffe in zama verniciate a liquido fissate sul lato inferiore del piano. Ogni staffa è dotata di spessori (1 mm) in silicone per evitare il contatto tra metallo e vetro. L'altezza dello schermo dal piano della scrivania è di 38 cm. Tra schermo e piano rimane uno spazio di 15 mm per il passaggio dei cavi. L. 120/140/160/180 cm P. 0,6 cm H. 38,5 cm.

fonoassorbente: pannello con interno in fibra di poliestere di origine riciclata, spessore 30 mm (densità media di 50 kg/m³), perimetrato su tre lati con rinforzo in forex spessore 1 cm. Base in multistrato da 3x3 cm sagomata con bussole per l'inserimento della ferramenta di fissaggio. Il pannello viene poi rivestito in tessuto fissato sulla base con graffe metalliche. Spessore totale 32 mm.

2. barra reggiaccessori

composto da una barra in alluminio estruso e fornito di 3 tappi (2 terminali e 1 intermedio) in ABS.
L. 120/140/160/180 cm P. 1,9 cm H. 0,8 cm.

3. supporto porta dox

in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori.
L. 33 cm P. 23 cm H. 20 cm.

4. mensola per supporto porta dox	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche. Da inserire in appoggio su porta dox. L. 32,8 cm P. 23 cm H. 10 cm.
5. vaschetta porta cancelleria	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 30 cm P. 10 cm H. 2,5 cm.
6. vaschetta porta oggetti	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomato per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 13 cm P. 10 cm H. 10 cm.
7. vaschetta porta fogli A4	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata a polveri epossidiche e aperta sul lato frontale. Non necessita di fissaggio in quanto è sagomata per agganciarsi alla barra reggiaccessori. L. 33 cm P. 23 cm H. 5 cm.
8. gonna	<u>melaminico</u> : in truciolare (densità 720 kg/ m ³ , emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm nobilitato con resine melaminiche antiriflesso, bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). La gonna è dotata di staffe in lamiera d'acciaio sp. 3 mm verniciate con polveri epossidiche, che vengono fissate sotto piano. La lunghezza della gonna è ridotta di 20 cm rispetto a quella della scrivania (10 cm per parte). L. 100/120/140/160 cm P. 1,8 cm H. 30 cm.
9. flap	<u>metallo</u> : in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche con due elementi di chiusura in ABS. La parte superiore comprende uno sportello in alluminio estruso anodizzato o verniciato con polveri epossidiche e in uscita un profilo parapolvere a ciglia. Lo sportello può essere aperto a battente da un solo lato. Apertura massima dello sportello: 90°. L. 31,6 cm P. 12 cm H. 2,5 cm
10. vasca cablaggio per flap	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm sagomata a "U" verniciata a polveri epossidiche. Si aggancia ad incastro al telaio del flap. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabili per il fissaggio delle ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). L. 28,8 cm P. 9,5 cm H. 10 cm
11. vasca cablaggio	in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche. Può essere agganciata alla parte superiore della gonna oppure fissata sotto il piano con viti da legno. È dotata di fori sul lato inferiore utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi) L. 50/70 cm P. 11 cm H. 8 cm.
12. vasca cablaggio ispezionabile	realizzata in lamiera d'acciaio sp. 1 mm verniciata con polveri epossidiche e dotato di aperture laterali (L. 50 mm) per l'uscita dei cavi. Sul lato inferiore sono presenti dei fori utilizzabili per il fissaggio di ciabatte (tramite viti o fascette, non incluse) oppure per la messa a terra (avvitando il capocorda del cavo per la messa a terra con vite e bullone, non inclusi). La vasca viene fissata sotto piano, in corrispondenza delle staffe della struttura, attraverso una coppia di staffe in lamiera d'acciaio sp. 2 mm. Il tipo di fissaggio alla vasca consente di reclinarla per l'ispezione (angolo max 30°). La distanza tra piano e vasca è di 11 cm, l'altezza della sponda esterna della vasca è pari a 8 cm, mentre quella interna è 4 cm. L. 120/140/160/180 cm P. 14,5 cm H. 9 cm.
elettificazione	è possibile dotare la scrivania con i seguenti sistemi di elettrificazione: NETBOX POINT – VERSAQ – VERSATEK (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettificazione).

ABACO | Scrivanie


Scrivania P. 80 cm

Scrivania




Scrivania appesa

Scrivania per mobile di servizio portante



Scrivania P. 60 cm




Allungo

Allungo appeso per scrivania P. 80 cm




Allungo appeso per scrivania P. 60 cm



Scrivanie per composizioni

Scrivanie per aggancio a mobile H. 75 cm




INIZIALE

Scrivanie iniziale



Scrivanie iniziale per aggancio a mobile H. 75 cm



Scrivanie iniziale per mobile di servizio portante




INTERMEDIA

Scrivanie intermedia



Scrivanie per aggancio a 2 mobili H. 75 cm




FINALE


Scrivanie finale



Scrivanie finale per aggancio a mobile H. 75 cm




Scrivanie finale per mobile di servizio portante




Scrivania con piano sagomato Lato 80/60 cm


Scrivania con piano sagomato




Dx
Rh




Scrivania con piano sagomato e
colonna



Dx
Rh




Scrivania con piano sagomato per
aggancio a cassetiera H. 75 cm



Dx
Rh




Scrivania con piano sagomato per
aggancio a mobile H. 75 cm




Dx
Rh



Scrivania con piano sagomato per
aggancio a mobile e cassetiera H. 75
cm




Dx
Rh



Scrivania con piano sagomato Lato 60/60 cm


Scrivania con piano sagomato



Dx
Rh




Scrivania con piano sagomato e
colonna



Dx
Rh




Scrivania con piano sagomato per
aggancio a cassetiera H. 75 cm



Dx
Rh



Scrivania con piano sagomato per
aggancio a 2 cassettiere H. 75 cm






Dx
Rh



ABACO | OPTIONAL


1. Schermi frontali




2. Barra reggiaccessori per schermo in melaminico/tessuto




3. Supporto porta dox




4. Mensola per supporto porta dox




5. Vaschetta porta cancelleria



6. Vaschetta porta oggetti




7. Vaschetta porta fogli formato A4




8. Gonna



9. Flap



10. Vasca cablaggio per Flap



11. vasca cablaggio



12. vasca cablaggio ispezionabile

