

PARETI MODULARI SERIE AG/S - BOX DOCCIA/WC

Le pareti sanitarie sono realizzate in laminato plastico stratificato (HPL), spessore di mm. 14, bordi smussati ed angoli arrotondati.

- Porte nel medesimo materiale con profili di battuta ammortizzanti in coestruso di PVC rigido (lato battuta) e morbido antinfortunistico (lato cerniere), che consentono l'assoluta planarità frontale della struttura.
- Cerniere auto-chiudenti ed auto-lubrificanti in acciaio zincato ricoperto nylon, colore grigio, (Nr. 03 per porta) che permettono la chiusura automatica della porta.
- Sistema d'apertura con serratura in nylon stampato con blocco di segnalatore libero/occupato, munito di blocca porta di sicurezza ed apertura d'emergenza dall'esterno.
- Fissaggio della parete divisoria alla parete frontale e a muro tramite profilo d'alluminio anodizzato lega primaria T 60/60.
- Fissaggio a pavimento tramite piedini di sollevamento con finitura in acciaio inox AISI 304 e ganasce di tenuta in nylon 6 caricato a vetro. Vite di regolazione da mm. 12, altezza 150 mm., regolabili +/- 30 mm. per compensare eventuali dislivelli.
- Collegamento superiore in tubo di acciaio inox AISI 304, diametro 25 mm. e morsetti di giunzione in acciaio inox AISI 304 con ganasce di tenuta in nylon 6 caricato a vetro.
- **I laminati HPL utilizzati sono certificati e rispondono alle normative di igiene e sicurezza EN 438-7:2005. Garantiscono la totale assenza di emissioni gassose e la assoluta innocuità nei confronti dell'ambiente.**



Soluzione costituita da divisori interni, frontalini e porte.

Dimensioni:

Altezza pannello MM. 2090 Altezza piedino MM. 0150 ingombro catena MM.0065

Altezza complessiva da terra mm. 2305.

