

PAL ROOM



CARATTERISTICHE TECNICHE

Design: S.I. Design

struttura	composta da montanti verticali, traversi per aggancio tamponamenti di finitura e travi per irrigidimento della struttura. <u>montanti</u>: costituiti da un tubo di acciaio a sezione quadrata (40x40 mm) con spigoli raggiati, tagliato a laser e verniciato a polveri epossidiche finitura gofrata. Alle estremità il tubo è dotato di tappi di chiusura in plastica. I montanti hanno un'altezza pari a 230 cm. <u>traversi</u>: costituiti da due profili di alluminio verniciati gofrati, uniti fra loro a costituire un elemento a sezione rettangolare (40x80 mm). Uno dei due profili è predisposto per l'aggancio del kit per il fissaggio dei moduli finitura, mentre l'altro profilo funge da copertura. <u>travi longitudinali</u>: costituite da un tubo di acciaio a sezione rettangolare (40x80 mm) con spigoli raggiati, tagliato a laser e verniciato a polveri epossidiche finitura gofrata.
moduli di finitura	i moduli finitura nelle versioni cieche sono costituiti da due pannelli a scelta tra: <u>melaminico</u>: sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). <u>tessuto</u>: in melaminico sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il pannello viene poi rivestito in tessuto, spessore totale 20 mm. In opzione sono disponibili puntinabili, a cui viene incollato un materassino adesivo in polietilene espanso di sp. 6 mm, per uno spessore complessivo pari a 26 mm. <u>lavagna scrivibile</u>: costituita da un pannello in mdf, sp. 19 mm, rifinito in laminato bianco lucido per lavagna bianca e nero opaco per lavagna nera.
moduli di finitura singoli	i moduli di finitura singoli sono disponibili nelle seguenti varianti: <u>corda</u>: realizzata con una treccia in juta di diametro pari a 8 mm. <u>listelli</u>: in multistrato di betulla a sezione quadrata (30x30 mm) verniciati trasparente. Ogni modulo è costituito da 9 listelli.

rete metallica: costituita da un telaio perimetrale in tondino di acciaio di diametro 8 mm, a cui viene saldata una rete metallica, con maglia quadrata di dimensioni pari a 10x10 cm, composta da tondini di acciaio diam. 5 mm, saldati tra loro nei punti di incrocio e verniciati goffrati.

vetro: stratificato sp. 10 mm con spigoli molati a filo lucido. Il vetro può essere trasparente oppure fumé.

tenda fissa: costituita da una rete in poliestere spalmato PVC, vedi cartella finiture.

tenda scorrevole: scorrevole per agevolare il passaggio. Realizzata in tessuto e disponibile in due larghezze 90 o 180 cm.

angoli curvi: realizzati in multistrato di pioppo curvato, sp. 40 mm, rivestiti in tessuto. Predisposti per aggancio diretto ai montanti.

controsoffitto melaminico: lavorato con tecnologia folding per formare una sorta di vassoio alto 50 mm. Il pannello ha uno sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il controsoffitto viene fissato con delle staffe alle travi longitudinali.

tessuto: realizzato con un telaio in acciaio verniciato nero a polveri epossidiche finitura goffrata, su cui viene fissato un pannello in truciolare rivestito in tessuto. Il controsoffitto viene fissato con delle staffe alle travi di irrigidimento.

I controsoffiti in melaminico e rivestiti in tessuto sono disponibili anche con led integrato per illuminare l'interno delle stanze. I led hanno un'efficienza luminosa di 91 lm/W e sono dimmerabili attraverso un telecomando.

rete: realizzato con un telaio in acciaio verniciato nero a polveri epossidiche finitura goffrata, su cui viene fissata e tesa la rete. Il controsoffitto viene fissato con delle staffe alle travi di irrigidimento.

finiture profili di
finitura in metallo e
rete metallica

Metallo



ZGBI - Bianco



ZGNE - Nero



ZGV0 - Giallo Mais



ZGR0 - Rosso Tiziano



ZGB0 - Blu Gentile



ZGB1 - Blu LED



ZGG0 - Grigio Ghiaia



ZGG5 - Grigio Verdastrò

finiture pannelli in
melaminico e
controsoffitto in
melaminico

Melaminico



MBI Bianco



MWP Bianco Perla



MTR Tortora



MCE Cemento



MOB Olmo Chiaro



MRO Rovere



MNT Noce Canaletto



MNC Noce



MNE Nero

finiture pannelli in
melaminico rivestiti
di tessuto
angolo curvo e
controsoffitto
rivestito in tessuto

Tessuto



Cat. D

King Flex

Cat. F

Step - Chili

pannelli lavagna
in MDF scrivibile

LV – MDF scrivibile



LVBI Bianco



LVNE Nero

finiture modulo
con corda

Corda



CA – Corda in juta

finiture modulo
con listelli in
multistrato di
betulla

Listelli in multistrato di betulla



BH – Multistrato di betulla

finiture modulo
con tenda fissa e
controsoffitto
rivestito in rete

Rete in poliestere spalmato PVC



HØBI - Bianco neve



HØGØ - Cemento



HØNE - Nero
intenso


finiture modulo con pannello in vetro	<u>Vetro</u>  VØØ – Vetro trasparente  VFM – Vetro fumé		
finiture tende scorrevoli	<u>Tessuto</u>  Cat. D King Flex Cat. F Step - Chili <u>Tessuto Cat. L (Teon)</u>  H1BI  H1V1  H1R2  H1B0  H1V0  H1G1  H1NE		

OPTIONAL

1. contenitore	in melaminico su piedini, dimensione L. 94 x P. 35 x H. 44 cm, disponibile sia con che senza zavorra.
2. panca 2 posti	in melaminico su piedini, dimensione L. 94 x P. 42 x H. 47 cm, disponibile sia con che senza zavorra.
3. cuscino Ø 40 cm - amovibile	composto da un pannello circolare in melaminico Ø 40 cm, ed imbottitura in poliuretano espanso 40 kg/m³. Rivestito in tessuto con fondo in PVC antiscivolo.

ABACO – Pal Room

MONTANTE VERTICALE



L. 4 cm P. 4 cm H. 230 cm


TRAVE



L. 90 cm P. 4 cm H. 8 cm
L. 180 cm P. 4 cm H. 8 cm
L. 270 cm P. 4 cm H. 8 cm
L. 360 cm P. 4 cm H. 8 cm

MODULI 2 PANNELLI


Lato A: melaminico
Lato B: melaminico



Lato A
Side A
Côté A

Lato B
Side B
Côté B

L. 90 cm P. 4 cm H. 230 cm
Lato A: melaminico rivestito in tessuto
Lato B: melaminico rivestito in tessuto
- Puntinabile (P)




Lato A
Side A
Côté A

Lato B
Side B
Côté B

L. 90 cm P. 4 cm H. 230 cm


Lato A: melaminico
Lato B: melaminico rivestito in tessuto
Puntinabile solo per pannello rivestito
in tessuto (P)



Lato A
Side A
Côté A

Lato B
Side B
Côté B

L. 90 cm P. 4 cm H. 230 cm
Lato A: melaminico rivestito in tessuto
Lato B: lavagna in mdf scrivibile (bianco
o nero) - Puntinabile solo per
pannello rivestito in tessuto (P)




Lato A
Side A
Côté A

Lato B
Side B
Côté B

L. 90 cm P. 4 cm H. 230 cm


Lato A: melaminico
Lato B: lavagna in mdf
scrivibile (bianco o nero)



Lato A
Side A
Côté A

Lato B
Side B
Côté B

L. 90 cm P. 4 cm H. 230 cm
Lato A: lavagna in mdf
scrivibile (bianco o nero) Lato
B: lavagna in mdf scrivibile
(bianco o nero)



Lato A
Side A
Côté A

Lato B
Side B
Côté B

L. 90 cm P. 4 cm H. 230 cm


MODULI SINGOLI

Modulo con corde - Corde di juta



L. 90 cm P. 4 cm H. 230 cm

Modulo con listelli in legno - Listelli in multistrato di betulla




L. 90 cm P. 4 cm H. 230 cm

Modulo con rete metallica



L. 90 cm P. 4 cm H. 230 cm

Modulo 1 pannello - Vetro trasparente (VØØ), vetro fumé (VFM)




L. 90 cm P. 4 cm H. 230 cm

Modulo con tenda fissa



L. 90 cm P. 4 cm H. 230 cm


Modulo con tenda scorrevole




L. 90 cm P. 4 cm H. 230 cm
L. 180 cm P. 4 cm H. 230 cm

ABACO – Optional

1




CONTENITORE IN MELAMINICO
SU PIEDINI CON ZAVORRA




CONTENITORE IN MELAMINICO SU
PIEDINI SENZA ZAVORRA

2




PANCA 2 POSTI IN MELAMINICO
CON ZAVORRA



PANCA 2 POSTI IN MELAMINICO SENZA
ZAVORRA

3



CUSCINO Ø 40 CM