

POP FOLDING

Tavolo con piano
ribaltabile



CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura	<u>gambe in metallo</u>: costituite da 2 tubolari in acciaio spessore 1,5 mm, a sezione rettangolare (80x50 mm), ognuno dei quali viene fissato ad una base di dimensioni pari a L. 7 cm P. 67,4 cm H. 2 cm realizzata con un tubo di acciaio sp. 2 mm. Ogni base è dotata di 2 ruote di diametro pari a 65 mm, di cui una è dotata di freno. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri epossidiche finitura goffrata. <u>trave di collegamento</u>: realizzata in tubolare di acciaio spessore 1,5 mm, a sezione rettangolare (45x15 mm) verniciata a polveri epossidiche finitura goffrata. <u>sistema per il ribaltamento del piano</u>: realizzato con un meccanismo che prevede una posizione di blocco e di sblocco, realizzato in lamiera d'acciaio sp. 2 mm. Il meccanismo viene fissato alle gambe ed è dotato di un perno che permette la rotazione del piano di 90°.				
piano di lavoro	<u>melaminico</u>: in truciolare sp. 25 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli raggiati). Il piano è dotato di inserti filettati per l'aggancio alla struttura e viene fissato alle gambe con viti metriche.				
sistema di unione dei tavoli	sotto il piano del tavolo, in corrispondenza degli angoli, sono presenti 2 coppie di ganci per collegare i tavoli tra loro. 2 sono dei perni fissi, mentre gli altri 2 sono delle clip che vanno a chiudersi attorno al perno per ancorare i piani tra loro.				
gonna	<u>melaminico</u>: in truciolare sp. 18 mm (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (spessore 2 mm, con spigoli raggiati). Viene fissata, sotto il piano scrivania, attraverso delle cerniere che consentono di mantenerne la perpendicolarità anche con piano ribaltato.				
dimensioni tavolo (in cm)	piano rettangolare				
	L	P	H	L	P
	120	80	75	120	60
	140	80	75	140	60
	160	80	75	160	60
	180	80	75	180	60

piano con penisola		
L	P	H
180	80	75
140	80	75
160	80	75
180	80	75

piano trapezoidale		
L	P	H
160	80	75

piano pentagonale		
L	P	H
201	101	75

piano semi-circolare		
L	P	H
226	103	75

finitura struttura

gambe in metallo



ZGBI Verniciato goffrato
bianco RAL 9010



ZGAS Verniciato goffrato
alluminio RAL 9006



ZGNE Verniciato goffrato
nero RAL 9005

trave in metallo



NE Nero
RAL 9005

finitura piano

melaminico



MBI Bianco



MWP Bianco Perla



MTR Tortora



MCE Cemento



MOB Olmo chiaro



MRO Rovere



MNC Noce



MFN Frassino nero



MNV Nero velluto

OPTIONAL

1. gonna

melaminico: in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB) sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm, con spigoli raggiati). La gonna è sostenuta da due staffe in plastica. Le staffe sono fissate mediante viti metriche sul lato inferiore del piano e sulle facce laterali della gonna, entrambe dotate di fori con inserti filettati.



L. 80/100/120/140 cm P. 1,8 cm H. 30 cm

ABACO | Tavoli


Tavolo con piano rettangolare ribaltabile




Tavolo con penisola e piano ribaltabile




Tavolo con piano a forma trapezoidale ribaltabile



Tavolo con piano a forma pentagonale
ribaltabile



Tavolo con piano semi-circolare
ribaltabile



ABACO | Optional

1. gonna

