

SPIKE

Tavolini caffè



CARATTERISTICHE TECNICHE

design Giorgio Topan

struttura gamba: composta da un elemento strutturale in lamiera d'acciaio, sp. 10 mm, tagliata a laser. La gamba ha un'inclinazione di 30° e nella parte superiore è dotata di supporto di fissaggio per il piano. Nella parte inferiore della gamba è previsto un foro (Ø 6 mm) per l'avvitamento di un disco d'acciaio (Ø 70 mm, H. 10 mm). Il disco presenta una cava circolare inferiore per l'inserimento di un elemento antiscivolo in gomma. Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche con finitura liscia (per la versione bronzo), gofrata (per la versione nera e bianca), oppure vengono sottoposte a un bagno di cromatura.

piano melaminico: sp. 25 mm, realizzato in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB) nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano quadrato ha angoli raggiati di 80 mm. Il piano è dotato sul lato inferiore di incavi circolari per l'alloggiamento della piastra di giunzione con la gamba e di inserti filettati per il fissaggio di quest'ultima. La piastra è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 4 mm verniciata con polveri epossidiche.

impiallacciato: sp. 29 mm, realizzato in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB) placcato ambo i lati con impiallaccitura di legno naturale e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il perimetro del piano è rastremato e il piano quadrato ha angoli raggiati di 80 mm. Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica. Il piano è dotato sul lato inferiore di incavi circolari per l'alloggiamento della piastra di giunzione con la gamba e di inserti filettati per il fissaggio di quest'ultima. La piastra è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 4 mm verniciata con polveri epossidiche.

hpl: realizzato con un pannello bilaminato ad alta pressione (Hpl) sp. 12 mm. Il piano quadrato ha angoli raggiati di 80 mm. Il piano è dotato di piastre di giunzione in acciaio sp. 4 mm verniciate con polveri epossidiche.

vetro: temprato secondo norma EN 12150, sp. 12 mm (sia per la versione trasparente che per quella fumè), con bordi piatti a filo lucido. Il piano quadrato ha gli spigoli raggiati di 3 mm. Per la versione trasparente viene utilizzato un vetro extrachiaro. È provvisto di supporti in acciaio inossidabile diametro 60 mm incollati sul lato inferiore dotati di foro filettato per il fissaggio della gamba.

dimensioni tavoli
caffè con piano
circolare / quadrato
(in cm)

L	P	H
80	80	40

finitura struttura

metallo



ZGBI Verniciato gofrato
bianco RAL 9010



ZBR Verniciato
bronzo



ZGNE Verniciato gofrato
nero RAL 9005



ZCR Cromo

finitura piano

melaminico



MBI Bianco



MTR Tortora



MCE Cemento



MOB Olmo chiaro



MRO Rovere



MNC Noce



MFN Frassino nero



MNV Nero velluto

legno



WBI Frassino bianco



WNS Noce scuro



WFN Frassino nero

hpl



HLCB Calacatta
bianco



HLMZ Marmo
zebra marrone

vetro



VØØ Vetro trasparente



VFM Vetro fumé

ABACO | Tavolini caffè

Tavolini con piano circolare

Piano melaminico



Piano in legno



Piano in hpl



Piano in vetro



Tavolini con piano quadrato

Piano melaminico



Piano in legno



Piano in hpl



Piano in vetro

