











## VELVET

Tavolo riunione con piano circolare



### CARATTERISTICHE TECNICHE

struttura	la struttura è costituita da 4 gambe unite tra loro tramite 1 tubo in acciaio a sezione quadrata 90x90 mm. Tutte le parti metalliche sono verniciate a polveri epossidiche finitura goffrata.								
	<u>gamba:</u> costituita da un profilo metallico, sp. 2 mm, avente sezione rettangolare L. 70 mm P. 25 mm. La gamba è saldata e verniciata a polveri epossidiche. La gamba rientra dal bordo del piano di 190 mm per il tavolo riunione Ø 140 cm e di 290 mm per Ø 160 cm, per garantire lo spazio utile alla seduta in qualunque posizione. La gamba è dotata di piedini di regolazione in plastica che permettono una regolazione di +10 mm per il livellamento								
piano di lavoro	<u>melaminico:</u> realizzato in truciolare (densità 720 kg/m <sup>3</sup> , emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB), sp. 18 mm, nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggianti). Il piano è dotato sul lato inferiore di bussole filettate ed è fissato alle gambe con viti. Sulla parte superiore di ogni gamba sono presenti in questo caso due distanziali in PVC (H. 8 mm) per sostenere il piano di lavoro.								
	<u>vetro verniciato:</u> sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore. Per le finiture bianco e tortora il vetro è extrachiario, mentre per la finitura nera il vetro è float. Il piano è provvisto di borchie ed è fissato alle gambe con viti.								
	<u>vetro acidato e verniciato:</u> sp. 12 mm, temprato secondo norma EN 12150 con bordi piatti a filo lucido, acidato sul lato superiore e verniciato con tinte all'acqua sul lato inferiore. Per le finiture bianco e tortora il vetro è extrachiario, mentre per la finitura nera il vetro è float. Il piano è provvisto di borchie ed è fissato alle gambe con viti.								
dimensione tavolo riunione con piano circolare (in cm)	<b>melaminico</b>			<b>vetro verniciato</b>			<b>vetro verniciato e acidato</b>		
	L	P	H	L	P	H	L	P	H
	140	140	75	140	140	74	140	140	74
	160	160	75	160	160	74	160	160	74
finitura struttura	<b>gambe in metallo</b>								
		ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010				ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005			
finitura piani	<b>melaminico</b>								
		MBI Bianco			MTR Tortora			MCE Cemento	
		MOB Olmo chiaro			MRO Rovere			MNC Noce	
		MFN Frassino nero			MNV Nero velluto				

---

**vetro verniciato**

○ VTBI Vetro verniciato  
bianco lato inferiore

● VTTR Vetro verniciato  
tortora lato inferiore

● VTNE Vetro verniciato  
nero lato inferiore

---

**vetro acidato e verniciato**

○ VBI Vetro acidato lato  
superiore e verniciato  
bianco lato inferiore

● VTR Vetro acidato lato  
superiore e verniciato  
tortora lato inferiore

● VNE Vetro acidato lato  
superiore e verniciato  
nero lato inferiore

---

**OPTIONAL**

elettrificazione

è possibile dotare il tavolo riunione con la seguente elettrificazione:

NETBOX POINT – VERSADOT

(per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettrificazione).

---

**ABACO | Tavoli riunione**

**Tavolo riunione con piano circolare**

Piano melaminico



Piano in vetro verniciato



Piano in vetro acidato e verniciato

