



N° 50 1002898 Rev.09  
ISO 9001:2015



Reg. n. 16740-E  
ISO 14001:2015



Reg. n. 16740-I  
ISO 45001:2018

## SCHEDA TECNICA

Linea Schedo

|                         |                             |
|-------------------------|-----------------------------|
| Codice articolo         | <b>510</b>                  |
| Denominazione           | Armadio rinforzato smontato |
| Dimensioni (LxPxH)      | 1000x500x2000 mm            |
| Dimensioni vano (LxPxH) | 994x480x1900 mm             |
| N° posti/vani           | 1                           |
| N° vani per colonna     | 1                           |
| Materiale               | DC01/FeP01 UNI EN 10130     |
| Peso (Kg)               | 100                         |
| Volume (m3)             | 0,38                        |



### Caratteristiche generali.

|                      |  |
|----------------------|--|
| Base e corpo         | Base su zoccolo in acciaio, h. 80 mm. Corpo formato da pannellature a incastro spessore 12/10, e viti di fissaggio, fondo, cappello, schiena, fianchi con cremagliere spessore frontale 30 mm. con bordi raggiati. |
| Ante                 | Ante a battente, dotate di cerniere interne con perno di rotazione a 95°, canottatura di rinforzo e pieghe antitaglio su tre ordini.   |
| Serratura            | Serratura a doppia mappa e triplice espansione con doppia chiave in dotazione.   |
| Chiusura             | Leva a tre vie.  |
| Allestimento interno | N° 4 Ripiani mobili su cremagliera, completi di reggimensole in acciaio zincato con predisposizione per alloggiamento cartelle sospese.  |
| Colore ante          | Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.  |
| Colora corpo         | Vernice a polvere epossipoliestere colore RAL 7035.  |
| Norme di riferimento | Dichiarazione di conformità D.Lgs.81/2008, EN UNI ISO 9001, EN UNI ISO 14001, Prove UNI sul prodotto e sulle finiture.   |

### Accessori.

Ripiano mobile su cremagliera, completo di reggimensole in acciaio zincato.

### Ricambi.

Serratura a doppia mappa e triplice espansione con doppia chiave in dotazione.

Ante a battente dx o sx H. mm. 1900