

SPIKE

Tavoli riunione P. 160/180 cm



CARATTERISTICHE TECNICHE

design Giorgio Topan

struttura

gamba: composta da due elementi strutturali in lamiera d'acciaio tagliata a laser sp. 10 mm e da un giunto di unione in acciaio. Il particolare disegno della gamba, con inclinazione di 30°, prevede nella parte superiore un'estensione di 347 mm verso il bordo del piano e un'ulteriore estensione di 220 mm, fissata tramite giunto, orientata verso il centro del tavolo. Entrambe le estensioni sono dotate nella parte terminale di un supporto di fissaggio per il piano. La parte inferiore della gamba è dotata di foro (Ø 6 mm) per l'avvitamento di un disco d'acciaio (Ø 100 mm, H. 10 mm). Il disco è dotato di cava circolare inferiore per l'inserimento di un elemento antiscivolo in gomma. Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche con finitura liscia (per la versione bronzo), goffrata (per la versione nera e bianca), oppure vengono sottoposte a un bagno di cromatura.

gamba intermedia con muretto passaggio cavi integrato: (per collegare più moduli tra loro) costituita da una trave intermedia e un muretto realizzato in lamiera di acciaio (sp. 2 mm). Il muretto presenta un'apertura superiore per permettere la continuità del passaggio dei cavi tra le vasche, e inferiore per l'uscita dei cavi a terra. Il muretto viene fissato alla trave intermedia del tavolo riunione tramite due staffe in lamiera d'acciaio di sp. 4 mm verniciate con polveri epossidiche. Nella parte inferiore è dotato di 4 piedini regolabili che permettono un'escursione di +10 mm per il livellamento. Il muretto rientra di 50 mm rispetto al bordo del piano di lavoro.

Tutte le parti metalliche sono verniciate con polveri epossidiche in finitura goffrata.

Dimensioni per tavolo riunione P. 160 cm: L. 60 cm P. 12,5 cm H. 67,6 cm.

Dimensioni per tavolo riunione P. 180 cm: L. 80 cm P. 12,5 cm H. 67,6 cm.

travi: due per ogni piano, realizzate in lamiera d'acciaio, sp. 10 mm, e H. 60 mm, verniciate con polveri epossidiche in finitura liscia, goffrata o sottoposte a un bagno di cromatura a seconda della finitura della gamba. Sono fissate ai giunti delle gambe con viti metriche. Per evitare la flessione del piano nella zona centrale, al centro di ogni trave, sul lato superiore, è presente un foro per l'inserimento di un perno distanziale in acciaio. Nel caso di piano in vetro, sul lato superiore del perno distanziale viene incollato un paracolpi in materiale plastico. Le travi dei tavoli riunione sono posti tra loro ad una distanza di 20 mm.

vasca cablaggio: realizzata in lamiera d'acciaio sp. 1 mm, piegata e verniciata con polveri epossidiche in finitura goffrata, aperta ai lati per permettere il passaggio dei cavi e dotata di due fori sul lato inferiore. Viene inserita in appoggio al centro del modulo tavolo riunione.

È previsto un inserto centrale rimovibile per renderla ispezionabile, in tinta con i piani per le versioni melaminico e legno oppure in laccato opaco nelle versioni HPL e vetro. In opzione è possibile dotare l'inserto centrale con i seguenti sistemi di elettrificazione: VERSATURN – VERSADOT.

piani, estensioni

melaminico: sp. 25 mm, realizzato in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB) nobilitato con resine melaminiche antiriflesso e bordato in ABS (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il piano è dotato sul lato inferiore di incavi circolari per l'alloggiamento della piastra di giunzione con la gamba e di inserti filettati per il fissaggio di quest'ultima. La piastra è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 4 mm verniciata con polveri epossidiche

impiallacciato: sp. 29 mm, realizzato in truciolare (densità 720 kg/m³, emissione di formaldeide classe E1, soddisfa i requisiti previsti dal CARB) placcato ambo i lati con impiallacciatura di legno naturale e bordato in legno (sp. 2 mm con spigoli raggiati). Il perimetro del piano è rastremato. Le superfici sono verniciate con tinte a base acrilica. Il piano è dotato sul lato inferiore di incavi circolari per l'alloggiamento della piastra di giunzione con la gamba e di inserti filettati per il fissaggio di quest'ultima. La piastra è realizzata in lamiera d'acciaio sp. 4 mm verniciata con polveri epossidiche.

hpl: realizzato con un pannello bilaminato ad alta pressione (Hpl) sp. 12 mm. Il piano è dotato di piastre di giunzione in acciaio sp. 4 mm verniciate con polveri epossidiche.

vetro: temprato secondo norma EN 12150, sp. 12 mm con bordi piatti a filo lucido. Il piano ha gli spigoli raggiati di 3 mm. È provvisto di supporti in acciaio inossidabile diametro 60 mm incollati sul lato inferiore dotati di foro filettato per il fissaggio della gamba.



dimensioni tavolo riunione (in cm)	L	P	H	L	P	H
	320	160	75	320	180	75
	420	160	75	420	180	75
dimensioni elemento intermedio per tavolo riunione (in cm)	L	P	H	L	P	H
	132	160	75	132	180	75
finitura struttura	<u>metallo</u>  ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010  ZBR Verniciato bronzo  ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005  ZCR Cromo					
finitura vasca	<u>metallo</u>  ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010  ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005					
finitura muretto	<u>metallo</u>  ZGBI Verniciato goffrato bianco RAL 9010  ZGNE Verniciato goffrato nero RAL 9005					
finitura piano per tavolo riunione in melaminico	<u>piano in melaminico</u>  MBI Bianco  MTR Tortora  MCE Cemento  MOB Olmo chiaro  MRO Rovere  MNC Noce  MFN Frassino nero  MNV Nero velluto					
	<u>inserto centrale in melaminico</u>  MBI Bianco  MTR Tortora  MCE Cemento  MOB Olmo chiaro  MRO Rovere  MNC Noce  MFN Frassino nero  MNV Nero velluto					
finitura piano per tavolo riunione in legno	<u>piano in legno</u>  WBI Frassino bianco  WNS Noce scuro  WFN Frassino nero					
	<u>inserto centrale in legno</u>  WBI Frassino bianco  WNS Noce scuro  WFN Frassino nero					
	<u>estensioni in legno</u>  WBI Frassino bianco  WNS Noce scuro  WFN Frassino nero					
	<u>estensioni in vetro</u>  VØØ Vetro trasparente  VFM Vetro fumé					

finitura piano per tavolo riunione in hpl	<u>piano in hpl</u>	
	 HLCB Calacatta bianco	 HLMZ Marmo zebra marrone
	<u>inserto centrale in laccato</u>	
	 LAW1 Bianco RAL 9016	 LANE Nero RAL 9011
finitura piano per tavolo riunione in vetro	<u>estensioni in hpl</u>	
	 HLCB Calacatta bianco	 HLMZ Marmo zebra marrone
	<u>estensioni in vetro</u>	
	 VØØ Vetro trasparente	 VFM Vetro fumé
	<u>piano in vetro</u>	
	 VØØ Vetro trasparente	 VFM Vetro fumé
	<u>inserto centrale in laccato</u>	
	 LAW1 Bianco RAL 9016	 LANE Nero RAL 9011
OPTIONAL		
vertebra passacavi	<u>metallo</u> : realizzata con una lamiera d'acciaio sp. 1 mm piegata e verniciata con polveri epossidiche con finitura liscia (per la versione bronzo), gofrata (per la versione nera e bianca), oppure viene sottoposta a un bagno di cromatura. Si aggancia alla gamba tramite tre magneti posti sul lato interno.	
elettificazione	è possibile dotare il tavolo riunioni con la seguente elettrificazione: VERSATURN – VERSADOT. (per maggiori specifiche fare riferimento alla sezione dedicata all'elettificazione).	



ABACO | Tavoli riunione P. 160/180 cm

Tavoli riunione P. 160/180 cm



Piano melaminico





Piano in legno





Piano in legno con estensioni in vetro





Piano in hpl



Piano in hpl con estensioni in vetro




Piano in vetro




Elemento intermedio per tavolo riunione P. 160/180 cm


Piano melaminico





Piano in legno



Piano in hpl



Piano in vetro



ABACO | OPTIONAL

Vertebra passacavi

