



Sedia multifunzione

Sedia con monoscocca in polipropilene stampata a iniezione. Versioni imbottite con controscoocca in polipropilene e imbottitura in poliuretano espanso indeformabile. Telai fissi in polipropilene rinforzato con fibra di vetro o in acciaio con carter in polipropilene. Telai girevoli in polipropilene, alluminio o in acciaio con piedini terminali snodati ed orientabili in nylon o acciaio, oppure con ruote piroettanti. Versioni con base a 5-razze in polipropilene o alluminio con ruote piroettanti.



TIPOLOGIE



Scocca in polipropilene




Scocca in polipropilene con sedile imbottito



Scocca in polipropilene con sedile e schienale imbottito

COLORI

Scocca polipropilene (immagine e riferimento codice colore indicativo)



Bianco
RAL 9003



Tortora
RAL 7032



Ottanio
RAL 5021



Nero




Rosso
RAL 3009



Verde
RAL 6013

SEDIE FISSE




4 gambe polipropilene



FINITURE TELAIO

- AB Bianco
- AN Nero
- AT Tortora
- FL Fibra legno



Slitta




FINITURE TELAIO

- AB Bianco
- AN Nero
- ACC Cromato



SEDIE GIREVOLI





Girevole 4 piedi



FINITURE TELAIO

- AB Bianco
- AN Nero
- ACC Cromato




Girevole 4 piedi con ruote



FINITURE TELAIO

- AB Bianco
- AN Nero
- ACC Cromato




Girevole 4 piedi con ruote e gas




FINITURE TELAIO

- AB Bianco
- AN Nero
- ACC Cromato



SEDIE GIREVOLI



Girevole 4 piedi nylon




FINITURE TELAIO

○ **AB** Bianco

● **AN** Nero



Girevole 4 piedi alluminio lucido



Girevole base 5 razze con ruote e gas

Base da indicare nell'ordine



BASI GIREVOLI 5 RAZZE



APS (Ø 660)
Base in nylon nero
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



APW (Ø 675)
Base in nylon bianco
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



APG (Ø 675)
Base in nylon grigio
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



AL6 (Ø 654)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



AL7 (Ø 675)
Base in alluminio lucido
Con ruote gommata autofrenanti Ø50 mm
040081



AL9 (Ø 640)
Base in alluminio verniciato
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



ANN (Ø 654)
Base in alluminio verniciato nero
Con ruote gommata autofrenanti Ø65 mm
040108



AWW (Ø 654)
Base in alluminio verniciato bianco con pistone e ruote bianche
Con ruote gommata bianche autofrenanti Ø65 mm **041400**



AL5 (Ø 654)
Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate
Con ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**

BASI GIREVOLI 5 RAZZE



AL3 (Ø 654)
Base in alluminio lucido con pistone e ruote cromate
Con ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm **040109**



AL4 (Ø 730)
Base 4 razze in alluminio lucido con piedini cromati
(Non usare su versioni oscillante)

RUOTE E PIEDINI



040108
Ruote gommata autofrenanti Ø65 mm



040109
Ruote gommata cromate autofrenanti Ø65 mm (per base AL3-AL5)



040081
Ruote gommata autofrenanti Ø50 mm (solo per base AL7)



041400
Ruote gommata bianche autofrenanti Ø65 mm (per base AWW)



0401430
A RICHIESTA - Ruote nere forate gommata autofrenanti Ø65 mm (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AL3-AWW)



099578
A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APS-APG-APW-AL6-ANN-AL5-AWW)



049578
A RICHIESTA - Piedino nylon nero (solo per base: APN-AL7)

Note per ruote

- Adatte per pavimenti in pietra dura, legno e piastrelle EN1335-2
- Con perno silenziato (tranne ruote 040080-040081)

INFO



NOTE

Nelle versioni 4 gambe in polipropilene, il fissaggio sul telaio va effettuato con avvitatura dolce.
Per tutte le versioni con sedile imbottito l'altezza seduta è di + 2 cm.



CERTIFICAZIONI

- EN16139



OMOLOGAZIONE AL FUOCO

- Classe 11M: Solo a richiesta con sedile imbottito: Planet cat. A - Cura cat. C
- Classe 11M: Solo a richiesta con sed-sch imbottito: Cura cat. C



CRITERI AMBIENTALI MINIMI

Versioni polipropilene o imbottite con tessuto conforme, solo con scocca rossa o verde e telaio 4 gambe in polipropilene. Altri colori scocca sono conformi solo con telaio 4 gambe in polipropilene colore nero